

WÄRMEPUMPENBOILER LUFT - WASSER, MONOBLOC

CHAUFFE - EAU THERMODYNAMIQUE AIR - EAU, MONOBLOC

- Natürliches Kältemittel R290 (GWP=2)
- In 2 Ausführungen erhältlich 100 L / 150 L
- Intelligente Photovoltaik-Boost Funktion mit zwei Schnittstellen (SG Ready)
- Konnektivität und Fernsteuerung über die Cozytouch App
- Schallleistungspegel 46 dB(A) / Schallleistungspegel Kanalbetrieb 37 dB(A)
- Warmwassertemperatur mit der WP bis 62°C möglich
- COP Wert gem. EN 16147:2017 bei A20°C 3.18 / 3.82
- Einsatzbereich der WP von -5°C bis + 43°C

NEU
R290

- Fluides frigorigènes naturelle R290 (GWP=2)
- Disponible en 2 versions 100 L / 150 L
- Fonction intelligente de boost photovoltaïque avec deux interfaces (SG Ready)
- Connectivité et contrôle à distance via l'application Cozytouch
- Puissance acoustique 46 dB(A) / Puissance acoustique gainé 37 dB(A)
- Température de l'ECS avec PAC jusqu'à : 62 °C
- Valeur COP selon EN 16147:2017 à A20°C 3.18 / 3.82
- Plage de température d'utilisation PAC -5°C bis + 43°C

Nouveau
R290

Neu

A+
F

FLUIDE
R290

Nouveau



Cozytouch



VORTEILE AUF EINEN BLICK LES AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



KOMFORT / Comfort

Eco+ Modus: Passt die Warmwasserbereitung automatisch Ihrem Nutzungsverhalten an.

Mode Eco+ : adapte la production d'eau chaude en fonction de votre rythme de vie sans aucun réglage



DAUERHAFTIGKEIT / Durabilité

Diamantqualität (Emaillierter Tank)
Längere Lebensdauer dank ACI-Hybrid technology

Qualité diamant (réservoir émaillé)
Durée de vie plus longue grâce à la technologie anti-corrosion ACI hybride



ANWENDERFREUNDLICH / Facile à utiliser

Grosses multicolor Display, mit intuitiver Navigation
4 verschiedene Modis zur Auswahl

Grand écran multicolore, avec navigation intuitive
4 modes différents au choix



ENERGIESPAREND / Économe en énergie

Neues Kältemittel R290
Smart Grid tauglich


Nouveau réfrigérant R290
Smart grid compatible



- 1 Anzeige von Informationen / Anweisungen
Écran, affichage d'informations / d'instruction
- 2 Menü-Taste
bouton Menu
- 3 Navigationstaste erhöhen / vermindern
Boutons de navigation augmenter / diminuer
- 4 Bestätigungstaste
Bouton de validation
- 5 Zurück-Taste
Bouton de retour

ACI HYBRID Technology

- Reguliert selbstständig den idealen Betrieb der Wasserqualität
S'ajuste automatiquement son fonctionnement à les variations de l'eau qualité
- Wartungsärmer / Moins de maintenance
- Verlängerte Lebensdauer / Durée de vie prolongée
- Wechsel der ACI Hybrid wird mittels Anzeige angezeigt
Le changement d'ACI hybride est indiqué par l'affichage



- 1 Emailiert
Email
- 2 Ventilator
Ventilateur
- 3 Verdampfer
Évaporateur
- 4 Kondensator (innovative Micro-Channel-Technologie)
Condenseur (technologie innovante des microcanaux)
- 5 Kompressor
Compresseur
- 6 Intuitive Bedienung
Panneau de commande intuitif
- 7 Elektrisches Notheizelement (Edelstahl)
Élément chauffant électrique de secours (inox)
- 8 ACI Hybrid Korrosionsschutz (Fremdstromanode)
Protection anticorrosion ACI Hybride (anode à courant imposé)
- 9 Halterung für Wandmontage
Supports pour montage mural
- 10 Lufteinlass und Luftauslass (ø125mm)
Entrée / sortie d'air (ø125mm)

Calypso VM 100 / 150	100L	150L
Code	864048	874051
Inhalt (lt) Capacité (lt)	100 L	150 L
Aufheizzeit WP 10°C - 54°C (h:min) Temps de chauffe PAC 10°C - 54°C (h:min)	6.06	9.19
Abmessungen HxBxT (mm) Dimensions HxLxP (mm)	1054x576x588	1304x576x588
Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz) Raccordement électrique (tension/fréquence)	220-240V einphasig 50Hz 220-240V monophasé 50Hz	
COP gem. EN16147:2017 bei 20°C COP selon EN16147:2017 à 20°C	3.18	3.82
Einsatzbereich der WP Plage de température d'utilisation PAC	-5°C bis 43°C -5°C à 43°C	
Max. Betriebsdruck MPa (bar) Pression de service max. MPa (bar)	0,8 (8)	
Min. Raumvolumen (m³) Volume minimum de la pièce (m³)	20	
Max. Leistungsaufnahme der WP (W) Puissance absorbée PAC max. (W)	300	
Max. Leistungsaufnahme des Gerätes (W) Puissance max. totale absorbée par l'appareil (W)	1500	
Elektrische Notheizung (W) Appoint électrique (W)	1200	
Gewicht (kg) Poids (kg)	57	61
Kältemittelmenge R290 (g) Charge nominale R290 (g)	135	145
Schallleistungspegel dB(A) Puissance acoustique dB(A)	46	
Schallleistungspegel Kanalbetrieb dB(A) Puissance acoustique gainé dB(A)	37	
Energieeffizienzklasse / Zapfprofil Classe énergie / profil	A+ / M	A+ / L
FWS Zertifikat / Certificat GSP	In Bearbeitung / en cours	

