



Dichiarazione di Prestazione

SIMPSON**Strong-Tie**DoP-e06/0106
(Edizione 9.0)

1. *Prodotto-tipo:* Angolari
2. *Identificazione:* AA60280, AB105, AB36125, AB6983, AB70, AB90, ABAI105, ABB40390, ABGU360, ABR100, ABR105, ABR10525, ABR170, ABR220, ABR70, ABR7015, ABR90, ABR9015, ABR9020, ACR(L), ADR6035, ADR6090(L), AE116, AE48, AE76, AG40312, AG40314, AG40412, AG40414, AG922, AH9035, AH9055, AJ60416, AJ80416, AJ99416, AT1, AT2, BNV33, CCWR, CCWL, E14, E17, E18, E19, E20/3, E4, E5, E6, E7, E8, E9/2.5, E9S/2.5, EB, ES, KNAG, LS, MAXIMUS, TAZ, ABR865, ACFET200, ACFET200PP, ANP, A-bracket, ABR(L)98, AB105/513, ABR255, ABD(W)45100, ABTR, ACW155, AE90-RW, ABD(W)45100, SC2P-V100, SC2P-H180, AE90-RW, ABR255SO, AB255HD, AB255SSH, AB3560
3. *Uso previsto:* Vedasi ETA-06/0106, Punto 1
4. *Fabbricante:* Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Gli indirizzi delle filiali locali sono reperibili su www.strongtie.eu
5. *Mandatario:* N/A
6. *Sistema di valutazione:* 2+
- 7, 8. *Specifiche tecniche & organismi notificati:*

| | Nome | n°. | Sistema di valutazione | Documento di riferimento | EAD (ETAG) n° / Norma EN |
|-------------------------------------|---------------------------|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Valutazioni tecniche | ETA Danmark | - | 2+ | ETA-06/0106 | ETAG015:2012 |
| Controllo di produzione in fabbrica | British Board of Agrément | 0836 | 2+ | 0836-CPR-06/F007 | - |

9. la Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Sezione dell'ETA; Norma EN |
|--|--|--|
| Resistenza meccanica e stabilità | ETA-06/0106 | ETA punto 2.1, allegati C & D |
| Reazione al fuoco | A1 | ETA punto 2; EN 13501-1 |
| Resistenza al fuoco | NPD | - |
| Igiene, salute e ambiente | sostanze non pericolose | ETA punto 2 |
| Sicurezza e accessibilità nell'uso | NPD | - |
| Protezione contro il rumore | NPD | - |
| Risparmio energetico e ritenzione del calore | NPD | - |
| Uso sostenibile delle risorse naturali | NPD | - |
| Durabilità | Acciaio, zincato galvanicamente: Z275 | ETA punto 1, 2.0, 2.3, 2.5 & allegato A Classe di servizio 1 & 2 fino a EN1995-1-1 EN10346 |
| | Acciaio inossidabile: 1.4401, 1.4301, 1.4404, 1.4509 o 1.4521 Acciaio, zincato galvanicamente: Z800 & ZM310 | Classe di servizio 1, 2 & 3 fino a EN1995-1-1 EN 10088-2 EN 10346 |
| Idoneità | NPD | - |
| Identificazione | vedi punto 2. vedi sopra & ETA | ETA punto 1 & allegato D |

(NPD – Nessuna Prestazione Determinata)

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato in nome e per conto del produttore:

Michael Andersen
Direttore Amministrativo Europeo

(Sainte Gemme La Plaine, Fr. 05/02/2020)