

Scheda dei dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Stucco speciale Geberit per Aquapaneel Pro Geberit
Data di creazione: 31.05.2017
Data di revisione: -

IT
Versione: 001

1 Identificazione della sostanza / preparato e dell'impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale (art. no.): Stucco speciale Geberit per Aquapaneel Pro Geberit (464.044.00.1).

Registrazione REACH

N° CAS: 7778-18-9
N° CE: 231-900-3
Numero di registrazione: Al momento non disponibile

1.2 Impiego della sostanza / del preparato

Sigillante per giunti e stucco speciale secondo DIN EN 13963:2014-09 per Aquapaneel Pro Geberit.

1.3 Informazioni sul fornitore / responsabile dell'immissione sul mercato CE

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Telefono: +41 55 221 63 00
E-Mail (esperto): product.compliance@geberit.com

1.4 Informazioni in caso d'emergenza

UE: Giftnotrufzentrale München Telefono: +49 89 19 240 (24 ore su 24)
(Centrale di emergenza intossicazioni
Monaco di Baviera)
CH: Centro svizzero d'informazione Telefono nazionale: 145 (24 ore su 24)
tossicologica Telefono internazionale: +41 44 251 51 51
(24 ore su 24)

2 Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione

Identificativo secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

La sostanza è classificata come non pericolosa. Il prodotto non è classificato secondo il regolamento CLP.

2.2 Altri pericoli

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

Scheda dei dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Stucco speciale Geberit per Aquapaneel Pro Geberit
Data di creazione: 31.05.2017
Data di revisione: -

IT
Versione: 001

3 Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.1 Identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela

Carbonato di calcio e solfato di calcio di diversi livelli di idrato con additivi.

$\text{CaSO}_4 \times \text{H}_2\text{O}$ ($x = 0, 1/2, 2$)

Materie e sostanze pericolose

Nessuna

3.2 Ulteriori segnalazioni

Numero CAS	Denominazione	Contenuto	MAK-TRGS 900
7778-18-9	CaSO_4	> 80 %	6 mg/m ³ (frazione alveolare)

Il solfato di calcio non è soggetto ad obbligo di etichettatura secondo le direttive UE e all'ordinanza sulle sostanze pericolose.

4 Misure di primo soccorso

4.1 Indicazioni generali

Inalazione:	Non sono necessarie misure particolari.
Contatto con la pelle:	Non sono necessarie misure particolari.
Contatto con gli occhi:	In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con molta acqua.
Ingestione:	Bere molta acqua a piccoli sorsi e consultare un medico.
Autodifesa del personale di primo intervento:	Non sono necessarie misure particolari.
Avvertenze per il medico (sintomi, pericoli, trattamento):	Nessuna

4.2 Ulteriori segnalazioni

Nessuna

Scheda dei dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Stucco speciale Geberit per Aquapaneel Pro Geberit
Data di creazione: 31.05.2017
Data di revisione: -

IT
Versione: 001

5 Misure antincendio

5.1 Indicazioni generali

Mezzi estinguenti e procedure di estinzione:	Sono adatti tutti i mezzi estinguenti.
Mezzi estinguenti non adatti:	Nessuno
Rischio particolare dovuto alla sostanza o al prodotto in caso di incendio:	Nessuno
Equipaggiamento protettivo particolare durante le operazioni antincendio:	Nessuno

5.2 Ulteriori segnalazioni

Il prodotto non brucia (A1 non combustibile secondo DIN EN 13501). Impiegare i mezzi di estinzione indicati per l'incendio circostante. Il prodotto si indurisce a contatto con l'acqua.

6 Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Indicazioni generali

Precauzioni per le persone:	Non sono necessarie misure particolari.
Precauzioni per l'ambiente:	Non sono necessarie misure particolari.
Metodo di pulizia e raccolta:	Raccogliere con ausili meccanici, in ambiente asciutto.

7 Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Manipolazione

Indicazioni per la sicurezza d'impiego:	In caso di lavorazione corretta, non sono necessarie misure particolari.
---	--

7.2 Stoccaggio

Requisiti dei materiali di imballaggio:	Per la conservazione, utilizzare il contenitore originale.
Requisiti per i depositi e i contenitori:	Nessuno
Indicazioni di immagazzinamento aggregato:	Nessuno
Ulteriori condizioni di immagazzinamento:	Classe di stoccaggio VCI 13 / materiale solido non infiammabile. Stoccaggio secondo l'ordinanza sulle sostanze inquinanti per l'acqua (VAwS).

Scheda dei dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Stucco speciale Geberit per Aquapaneel Pro Geberit
Data di creazione: 31.05.2017
Data di revisione: -

IT
Versione: 001

8 Limitazione e controllo dell'esposizione / dispositivi di protezione individuale

8.1 Valori limite di esposizione

Numero CAS	Denominazione	Contenuto	Valori limite per l'esposizione sul posto di lavoro
7778-18-9	CaSO ₄	> 80 %	MAK 6 mg/m ³ (frazione alveolare)

8.2 Limitazione e controllo dell'esposizione

Limitazione e controllo dell'esposizione sul posto di lavoro

Dispositivi di protezione individuale:	Osservare le misure generali di protezione e igiene.
Protezione respiratoria:	In caso di gessatura con umidità libera non è necessaria alcuna protezione respiratoria. In caso di forte sviluppo di polveri dovute al gesso asciutto, si consiglia l'uso di una maschera respiratoria P1 o FFP1 (BGR 190).
Protezione delle mani:	Protezione delle mani non necessaria.
Protezione degli occhi:	Protezione degli occhi non necessaria.
Protezione del corpo:	Protezione del corpo non necessaria.
Limitazione e controllo dell'esposizione ambientale:	Nessuna

9 Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Aspetto

Forma:	Polvere
Colore:	Bianco, beige, giallo, grigio
Odore:	Inodore

9.2 Informazioni relative alla salute, all'ambiente e alla sicurezza

Valore pH:	Non applicabile al prodotto nella forma fornita. In sospensione acquosa valore pH 8–10
Cambiamento di stato:	Solubile in acqua
Densità relativa:	Per CaSO ₄ x 2H ₂ O: 2,3–3,0 g/cm ³
Densità apparente:	0,8 kg/dm ³

Scheda dei dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Stucco speciale Geberit per Aquapaneel Pro Geberit
Data di creazione: 31.05.2017
Data di revisione: -

IT
Versione: 001

Solubilità:	Ca. 10 g/l
Altre informazioni:	Il prodotto non è infiammabile.
Decomposizione termica in CaSO ₄ e H ₂ O	Ca. 140 °C (ca. 413 K)
Decomposizione termica in CaSO ₄ e SO ₃	Ca. 1000 °C (ca. 1273 K)

10 Stabilità e reattività

10.1 Condizioni e sostanze da evitare

Condizioni da evitare:	Non sono note reazioni pericolose.
Sostanze da evitare:	Nessuna
Prodotti di decomposizione pericolosi:	Nessuno

11 Informazioni tossicologiche

11.1 Valutazione tossicologica complessiva

Non tossico.

12 Informazioni ecologiche

12.1 Valutazione globale

Il prodotto non presenta rischi per l'ambiente.

Scheda dei dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Stucco speciale Geberit per Aquapaneel Pro Geberit
Data di creazione: 31.05.2017
Data di revisione: -

IT
Versione: 001

13 Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Smaltimento/rifiuto (prodotto)/codice smaltimento rifiuti in base a CER/AVV

Codice in base all'AVV	Denominazione	Origine del rifiuto
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso	Materiali da costruzione a base di gesso non contaminati da sostanze pericolose.
17 09 04	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contaminati da sostanze pericolose.
10 13 06	Altre polveri e particolato	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali.

Rifiuti da eliminare soggetti a vigilanza speciale. Metodo di identificazione semplificato (certificato per lo smaltimento, procedura con certificato di ripresa).

13.2 Imballaggi

Dopo un'adeguata pulizia, i cartoni e le pellicole possono essere riciclati.

13.3 Ulteriori segnalazioni

Prodotto: Se non è presente alcuna contaminazione successiva, il prodotto può continuare a essere utilizzato senza limitazioni.

Prodotti non più utilizzabili:

Riciclo: Rifiuto non soggetto a vigilanza speciale per il riciclo.

Smaltimento: Smaltimento in discariche secondo la normativa vigente sui rifiuti urbani.

14 Informazioni sul trasporto

14.1 Prescrizioni sul trasporto

Non si tratta di merce pericolosa ai sensi delle prescrizioni sul trasporto nazionali e internazionali.

Scheda dei dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Stucco speciale Geberit per Aquapaneel Pro Geberit
Data di creazione: 31.05.2017
Data di revisione: -

IT
Versione: 001

15 Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Normative UE

Non soggetto all'obbligo di etichettatura.

Valutazione sulla sicurezza chimica

Non pertinente perché la sostanza è classificata come non pericolosa ai sensi dell'ordinanza (CE) n° 1272/2008 (CLP).

Identificativo

La sostanza non è soggetta all'obbligo di etichettatura ai sensi della direttiva 67/548/CEE* per la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

*modificata da ultimo dal regolamento 98/98/CE (GUCE n° L 355 del 30/12/1998)

15.2 Norme nazionali

Il solfato di calcio non è una sostanza soggetta all'obbligo di etichettatura ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze pericolose (GefStoffV).

TRGS 900:

CaSO₄ MAK = 6 mg/m³ (frazione alveolare)

Classe di pericolosità per le acque:

WGK 1 (sostanza elencata, n° d'ord. 325) VwVwS del 27/07/2005

Scheda dei dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Stucco speciale Geberit per Aquapaneel Pro Geberit
Data di creazione: 31.05.2017
Data di revisione: -

IT
Versione: 001

16 Altre informazioni

16.1 Testo delle frasi R

Nessuno

16.2 Motivo della modifica

Rimissione 31 maggio 2017

16.3 Settore che rilascia la scheda dati

Geberit International AG

Schachenstrasse 77

CH-8645 Jona

Telefono: +41 55 221 63 00

documentation@geberit.com

Reparto: Redazione tecnica

16.4 Abbreviazioni nel presente documento

Abbreviazione	Significato
AVV	Ordinanza sulla catalogazione dei rifiuti
BGR	Regole delle associazioni di categoria per la sicurezza e la salute sul lavoro
DNEL	Derived No Effect Level (valore limite di esposizione)
CER	Catalogo europeo dei rifiuti
KrW-/AbfG	Legge sul riciclaggio e sui rifiuti (promozione dell'economia circolare e assicurazione dello smaltimento ecologico dei rifiuti)
MAK	Concentrazione massima sul posto di lavoro (indica la concentrazione massima consentita di una sostanza sul posto di lavoro)
PBT	Persistente, bioaccumulabile, tossico
PNEC	Predicted No Effect Concentration (concentrazione prevedibile alla quale è prevista l'assenza di effetti sull'ambiente)
TRGS	Regole tecniche per le sostanze pericolose
VAwS	Ordinanza relativa a impianti concernente la gestione di sostanze pericolose per le acque
VCI	Associazione dell'industria chimica
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile
VwVwS	Disposizione amministrativa sostanze inquinanti per le acque
WGK	Classe di pericolosità per le acque

Scheda dei dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Stucco speciale Geberit per Aquapaneel Pro Geberit
Data di creazione: 31.05.2017
Data di revisione: -

IT
Versione: 001

16.5 Ulteriori indicazioni

Le indicazioni della presente scheda dati di sicurezza sono fornite in buona fede e rispecchiano le nostre conoscenze al momento della stampa. Scopo delle informazioni è fornire all'utente punti di riferimento per un uso sicuro del prodotto qui descritto, in fase di stoccaggio, lavorazione, trasporto e smaltimento. I dati non sono applicabili ad altri prodotti. Nel caso in cui il prodotto menzionato nella presente scheda dati di sicurezza venga mescolato, miscelato o lavorato con altri materiali, oppure sottoposto a ulteriori trattamenti, i dati qui riportati non potranno essere applicati al nuovo prodotto ottenuto, nella misura in cui non ne risulti un prodotto espressamente diverso.

Scheda dei dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Nome commerciale: Stucco speciale Geberit per Aquapaneel Pro Geberit
Data di creazione: 31.05.2017
Data di revisione: -

IT
Versione: 001
