

# Nouveau en stock



## Manchettes thermorétractables M.A.S.C

Raccordements étanches et durables sans joint à entretenir

Les manchettes thermorétractables MASC permettent de raccorder les conduits de ventilation et les traversées de toits de manière étanche à l'eau et à l'air. Le matériau utilisé permet aussi d'isoler électriquement et de protéger mécaniquement les conducteurs de paratonnerres, les installations solaires et les points d'ancrage antichute.

La face intérieure de la manchette MASC est pourvue d'un revêtement adhésif qui garantit une étanchéité maximale. La manchette est facile à couper à l'aide de ciseaux ou d'un couteau. La rétractation se fait à l'aide d'un chalumeau ou d'un souffleur à air chaud.

Oubliez les bandes adhésives et le silicone:  
misez sur les manchettes thermorétractables MASC



Manchette standard fermée



Manchette ouverte

### DONNÉES TECHNIQUES:

Type de manchette thermorétractable	Manchette standard fermée	Manchette ouverte
Longueur de livraison	Éléments de 1 m (à couper à la longueur voulue)	Longueur fixe en fonction de la dimension
Absorption d'eau	< 0,2 %	< 0,2 %
Couleur	Noir	Noir
Rapport de rétractation	3:1	3:1
Face intérieure	revêtement adhésif	revêtement adhésif
Température de service permanente	de -55° à 110 °C	de -55° à 110 °C
Allongement à la rupture	400 %	400 %
Épaisseur de paroi après rétractation	2,2 à 2,8 mm (petits diamètres) 3,0 à 3,5 mm (grands diamètres dès 75 mm)	3,0 mm
Spécial	Résistance à la traction: > 14 MPa	Fermeture par clip en inox

### Vos avantages en bref:

- Insensibilité aux UV et aux intempéries
- Insensibilité aux moisissures et au pourrissement
- Compatible PVC, TPO (FPO) et bitume
- Rétractable directement au chalumeau ou au souffleur à air chaud
- Recouvrable (peinture en spray ou au pinceau)



# Manchettes thermorétractables M.A.S.C

## FONCTIONNEMENT:

### Manchette standard fermée:

1. A l'aide de ciseaux ou d'un couteau, coupez la longueur de manchette désirée (idéal: 20 cm par raccordement). Assurez-vous que les bords de coupe sont bien droits et lisses, sans zig-zag ni encoches.
2. Passez ensuite la manchette sur le raccord depuis le haut. Veillez à ce que le point de contact entre les éléments à raccorder se trouve au milieu de la manchette.
3. A l'aide d'un chalumeau ou d'un souffleur à air chaud, rétractez la zone concernée (voir les instructions de pose).

### Manchette ouverte:

1. Veillez à ce que le point de contact entre les éléments à raccorder se trouve si possible au milieu de la manchette.
2. Retirez le film de protection transparent du revêtement intérieur.
3. Placez la manchette ouverte sur le raccord à étanchéifier et superposez la languette de prolongement sur la zone ouverte de la manchette. Vous obtenez ainsi un système tubulaire fermé.
4. Poussez le clip en inox sur les deux rails-guides jusqu'à l'extrémité inférieure et rétractez la manchette.

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Nettoyez la surface à traiter (zone de raccordement) à l'aide d'un chiffon sec propre afin qu'elle soit sans poussière et non grasse (sans produit de nettoyage)
2. Déplacez la flamme (ou le flux d'air chaud) sur la manchette en partant toujours de la zone de raccordement pour aller vers l'extrémité de la manchette.
3. Dès que du revêtement adhésif fondu apparaît aux extrémités, vous avez créé une liaison étanche et pouvez dès lors terminer le processus de rétraction.

## DOMAINES D'UTILISATION:

- Conduits de ventilation, Passages de toits
- Installations solaires
- Points d'ancrage antichute
- Tiges filetées
- Conducteurs de paratonnerres
- Poteaux de garde-corps, Barres de traction
- Conduits de ventilation (par ex. annelés)
- Antennes, Installations satellite
- Gaines de ventilation (carrées)
- Rénovation de toits
- Raccordements sur constructions existantes
- Raccordements de cheminées basse température (manchette standard fermée)
- Traversées de toits (manchette standard fermée)

## EXÉCUTIONS:

Manchette standard fermée		
Nr. d'art.	Type	Rétractation mm
10332866	SSG 16/6	de 16 à 6
10332867	SSG 28/6	de 28 à 6
10332868	SSG 33/8	de 33 à 8
10332869	SSG 40/12	de 40 à 12
10332870	SSG 55/16	de 55 à 16
10332871	SSG 65/19	de 65 à 19
10332872	SSG 75/22	de 75 à 22
10332873	SSG 95/25	de 95 à 25
10332874	SSG 115/34	de 115 à 34
10332875	SSG 140/42	de 140 à 42
10332876	SSG 180/58	de 180 à 58
10332877	SSG 235/67	de 235 à 67

Manchette ouverte		
Nr. d'art.	Type	Rétractation mm
10332878	SSO 36/10	de 36 à 10
10332879	SSO 60/18	de 60 à 18
10332880	SSO 100/30	de 100 à 30
10332881	SSO 185/55	de 185 à 55

## Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution

Tél.

06/18

Une entreprise du groupe Debrunner Koenig



Bern	031 384 20 35	Emmenbrücke	041 259 63 18	Frenkendorf	061 905 23 18	Landquart	081 307 27 26
Näfels	055 618 83 18	St. Gallen	071 274 32 08	Stans	041 259 63 18	Sursee	041 259 63 18
Visp	027 948 31 30	Weinfelden	071 626 53 18	Wettingen	056 437 83 18		
Carouge	022 307 94 00	Crissier	021 637 53 18	Givisiez	026 460 23 18	Chx-Fds	032 911 40 40
Martigny	027 948 32 60	Neuchâtel	032 737 88 32	Nyon	022 365 43 60	Sierre	027 451 26 66
Giubiasco	091 850 13 18						

Fautes d'impression, erreurs et modifications réservées!