

# Novità in magazzino



## Guaine termorestringenti M.A.S.C

Sigillature ermetiche di lunga durata senza giunti in materiale degradabile

Con le guaine termorestringenti MASC potete collegare tra di loro camini o tubi di ventilazione e fori di passaggio in modo ermetico. Questo materiale consente di isolare elettricamente conduttori per parafulmini, impianti solari o punti d'ancoraggio o proteggerli da danni meccanici.

Il lato interno della guaina termorestringente MASC è dotato di un rivestimento adesivo che garantisce la massima tenuta. Per tagliare la guaina basta una forbice o un taglierino e il restringimento può essere effettuato con l'aiuto di un cannello o di una torcia ad aria calda.


Dimenticate nastri adesivi o silicone e scegliete la guaina termorestringente MASC.

### DATI TECNICI:

Guaina termorestringente	Tipo chiuso	Tipo aperto
Lunghezza di fornitura	pezzi da 1 m (possibilità di lunghezze superiori)	lunghezza fissa a seconda della dimensione
Assorbimento d'acqua	< 0,2 %	< 0,2 %
Colore	nero	nero
Rapporto di restringimento	3:1	3:1
Lati interni	rivestimento adesivo	rivestimento adesivo
Temperatura d'uso massima in continuo	da -55° a +110° C	da -55° a +110° C
Allungamento alla rottura	400 %	400 %
Spessore guaina dopo restringimento	da 2,2 a 2,8 mm (diametro piccolo) da 3,0 a 3,5 mm (diametro grande da 75 mm)	3,0 mm
Particolarità	resistenza alla trazione: 14 NPa	chiusura con cerniera inox



Tipo chiuso



Tipo aperto

### Sintesi dei vantaggi:

- resistenza agli UV e alle intemperie
- resistente ai funghi e antiputrescente
- compatibile con PVC, TPO (FPO) e bitumi
- restringimento mediante cannelli o torce ad aria calda
- sovraverniciabile (spray o pennello)



# Guaine termorestringenti M.A.S.C

## MESSA IN OPERA:

### Tipo chiuso

1. Tagliare un pezzo di guaina con una forbice o un taglierino (l'ideale è un manicotto di 20 cm per ogni giunto). Assicurarsi che il taglio sia dritto e senza sbavature.
2. Inserire la guaina nel punto di giunzione partendo dall'alto. Posizionare il giunto al centro della guaina.
3. Restringere la guaina mediante un cannello o una torcia ad aria calda (cfr. istruzioni di posa).

### Tipo aperto

1. Posizionare il giunto se possibile al centro della guaina.
2. Rimuovere la pellicola di protezione trasparente dal lato interno della guaina.
3. Sovrapporre la guaina e inserire all'interno la linguetta laterale creando un sistema circolare ermetico.
4. Infilare la cerniera in acciaio sui due profili guida e restringere la guaina.

## ISTRUZIONI DI POSA:

1. Pulire la superficie della giunzione con un panno pulito e asciutto in modo da rimuovere polvere e sostanze oleose (non usare detersivi).
2. Muovere la fiamma o l'aria calda dal punto di giunzione verso il terminale della guaina, ovvero dall'interno all'esterno.

3. La fuoriuscita della colla liquefatta dalla parte terminale della guaina indica che la giunzione è stata sigillata ermeticamente e il termorestringimento è concluso.

## CAMPI D'APPLICAZIONE:

- camini di ventilazione
- fori di passaggio
- impianti solari
- punti d'ancoraggio
- barre filettate
- conduttori per parafulmini
- aste di supporto per parapetti
- tiranti
- tubi di ventilazione (ad es. piega a portafoglio)
- antenne
- impianti satellitari
- condotte di ventilazione (quadrate)
- risanamento tetti
- raccordo a strutture esistenti
- raccordi per canne fumarie a bassa temperatura (guaina termorestringente chiusa)
- converse (guaina termorestringente chiusa)

## TIP:

Tipo chiuso		
N. art.	Tipo	Range di restringimento mm
10332866	SSG 16/6	da 16 a 6
10332867	SSG 28/6	da 28 a 6
10332868	SSG 33/8	da 33 a 8
10332869	SSG 40/12	da 40 a 12
10332870	SSG 55/16	da 55 a 16
10332871	SSG 65/19	da 65 a 19
10332872	SSG 75/22	da 75 a 22
10332873	SSG 95/25	da 95 a 25
10332874	SSG 115/34	da 115 a 34
10332875	SSG 140/42	da 140 a 42
10332876	SSG 180/58	da 180 a 58
10332877	SSG 235/67	da 235 a 67

Tipo aperto		
N. art.	Tipo	Range di restringimento mm
10332878	SSO 36/10	da 36 a 10
10332879	SSO 60/18	da 60 a 18
10332880	SSO 100/30	da 100 a 30
10332881	SSO 185/55	da 185 a 55

## Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution

Tel.

06/18

Ein Unternehmen der Debrunner Koenig Gruppe



Bern	031 384 20 35	Emmenbrücke	041 259 63 18	Frenkendorf	061 905 23 18	Landquart	081 307 27 26
Näfels	055 618 83 18	St. Gallen	071 274 32 08	Stans	041 259 63 18	Sursee	041 259 63 18
Visp	027 948 31 30	Weinfelden	071 626 53 18	Wettingen	056 437 83 18		
Carouge	022 307 94 00	Crissier	021 637 53 18	Givisiez	026 460 23 18	Chx-Fds	032 911 40 40
Martigny	027 948 32 60	Neuchâtel	032 737 88 32	Nyon	022 365 43 60	Sierre	027 451 26 66
Giubiasco	091 850 13 18						

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!