

EN 15651-4:2012



LEISTUNGSERKLÄRUNG

GEMÄSS ANHANG III DER VERORDNUNG (EU) NR. 305/2011

Sikaflex® PRO-3

Nr. 0205050110000000131003

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTES:	0205050110000000131003
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 15651-4:2012 Fugendichtstoff für Bewegungsfugen in Böden für Innen- und Aussenanwendungen (für die Verwendung in kalten Klimazonen geeignet) - PW-EXT-INT-CC
3	HERSTELLER:	Sika Schweiz AG Tüffenwies 16 8048 Zürich www.sika.ch
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 3
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 15651-4:2012
	Notifizierte Stelle(n):	1213

Leistungserklärung

Sikaflex® PRO-3
0205050110000000131003
2015.06, Revision 1.0

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN):

Konditionierung: Verfahren B
Trägermaterial: Mörtel M1, Sika® Primer-3 N

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasserdichtheit und Luftdichtheit		
▪ Zugverhalten unter Vorspannung	NF	
▪ Volumenverlust	≤ 10 %	
▪ Reissfestigkeit	NF	
▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	NF, Änderung des Sekantenmoduls ≤ 50 %	EN 15651-4:2012
▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	NF, Änderung des Sekantenmoduls ≤ 50 %	
▪ Zugverhalten unter Vorspannung bei +30 °C	NF	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Roland Bischoff
Geschäftsführer
Zürich am 01.07.2015

Benjamin Nef
Produktingenieur
Zürich am 01.07.2015

.....
.....
Ende der Informationen gemäss Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011



1213

1003

13

020505011000000131003

EN 15651-4:2012

Fugendichtstoff für Bewegungsfugen in Böden für Innen- und Aussenanwendungen
(für die Verwendung in kalten Klimazonen geeignet)

PW-EXT-INT-CC

Konditionierung: Verfahren B
Trägermaterial: Mörtel M1, Sika® Primer-3 N

Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasserdichtheit und Luftdichtheit	
▪ Zugverhalten unter Vorspannung	NF
▪ Volumenverlust	≤ 10 %
▪ Reissfestigkeit	NF
▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	NF, Änderung des Sekantenmoduls ≤ 50 %
▪ Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	NF, Änderung des Sekantenmoduls ≤ 50 %
▪ Zugverhalten unter Vorspannung bei +30 °C	NF
Dauerhaftigkeit	Bestanden

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGISCHE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für detaillierte Angaben zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch welches physikalische, toxikologische und andere sicherheitsrelevante Daten enthält.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Leistungserklärung

Sikaflex® PRO-3

020505011000000131003

2015.06, Revision 1.0

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16

8048 Zürich

Schweiz

www.sika.ch

Leistungserklärung

Sikaflex® PRO-3

0205050110000000131003

2015.06, Revision 1.0