



ALLGEMEINE PROJEKTINFORMATIONEN:

Datum: _____
 Objekt*: _____
 PLZ / Standort*: _____
 Höhe M.ü.M*: _____

Planer: _____
 Ausführung: _____

Debrunner Acifer Filiale: _____

SYSTEMDATEN:

Dachform*: Satteldach Pultdach
 Schneefanggitter*: Ja Nein
 Dachneigung*: _____ ° Grad
 Sparrenabstand*: _____ mm
 Sparren*: _____ Breite in mm
 Sparren*: _____ Höhe in mm
 Schalung Stärke*: _____ mm
 Dämmstärke*: _____ mm

Gebäudehöhe First*: _____ Meter
 Konterlatte*: _____ Breite in mm
 Konterlatte*: _____ Höhe in mm
 Eindeckung*: _____
 Eigengewicht Eindeckung*: _____ kN/m²
 Dämm-Material (Hersteller + Typ): _____

System-Verschraubung*:
 30° zur Sparrenachse,
 abwechselnd (Flumserdach)

System-Verschraubung*:
 30° und 90° zur Sparrenachse,
 kontinuierliche Verschraubung

Länge (ls) Aufschiebling: _____ Meter

System-Verschraubung*:
 90° zur Sparrenachse,
 mit Schrägschrauben im Aufschiebling

ZUSATZDATEN (EXAKTE BESTIMMUNG DER SCHRAUBENMENGE):

Gebäude: _____ Breite in Meter
 Gebäude: _____ Länge in Meter
 Gesamtfläche Dach*: _____ m²

Dachvorsprung Traufe: _____ Meter
 Dachvorsprung Organg: _____ Meter

SKIZZE UND BEMERKUNGEN (FAKULTATIV):

Bitte füllen Sie dieses Formular möglichst vollständig aus. Die Felder mit * benötigen wir in jedem Fall um eine verbindliche Aussage über die Verschraubung machen zu können. Für Fragen erreichen Sie uns: