

Sika® Remover-208

Reinigungsmittel

Beschreibung Sika® Remover-208 ist ein lösemittelhaltiges, vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel.

Anwendung

- Vorreinigung stark verschmutzter, nicht poröser Materialien
- Entfernen von Klebstoffresten

Vorteile Hohe Reinigungskraft

Produktdaten

Art

Farbton Farblos, klar

Lieferform

Flasche à:	1 l (Karton mit 4 Flaschen)
Kanister à:	5 l

Lagerung

Lagerbedingungen / Haltbarkeit Im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +10 °C und +25 °C: 24 Monate ab Produktionsdatum. Kühl und trocken lagern.

Technische Daten

Chemische Basis Erdöldestillat (Aromatenfrei)

Dichte Ca. 0.76 kg/l

Ablüfzeit Min. 10 Minuten, max. 2 Stunden

Flammpunkt > +24 °C (ISO 13736)

Viskosität Ca. 1 mPas (ISO 3219)

Gebrauchstemperatur +5 °C bis +35 °C



Verarbeitungsanweisung

Verarbeitungsmethode	<p>Reinigung von lackierten und stark verschmutzten Oberflächen Die Oberflächen mit einem sauberen, mit Sika® Remover-208 befeuchteten Tuch oder saugfähigem Papier abwischen. Anschliessend mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder Papiervlies trocken wischen. Nach jedem Wischvorgang Tuch/Papier wechseln.</p> <p>Entfernen von Sika® Kleb- und Dichtstoffen Grössere Mengen mit einem Spachtel entfernen. Lappen mit Sika® Remover-208 befeuchten und restliche Verschmutzung abwischen. Für empfindliche Oberflächen nicht geeignet. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschliessen.</p>
Weitere Hinweise	<p>Sika® Remover-208 ersetzt nicht die Reinigung mit Sika® Aktivator-205 (Sika® Cleaner-205). Verschmutzter Sika® Remover-208 darf nicht mehr verwendet werden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.</p>
Messwerte	<p>Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.</p>
Länderspezifische Daten	<p>Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Schweiz AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.</p>
Wichtige Sicherheitshinweise	<p>Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch.</p>
Rechtliche Hinweise	<p>Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.</p>



Sika Schweiz AG
Postfach
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Tel. 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

