



Wanddistanzhalter

Der Femox Wanddistanzhalter wurde entwickelt, um einen dauerhaften Puffer am Rand des Deckbelages zur Wand zu gewährleisten. Dies schützt die aufgezugene Dachhaut und erleichtert die Drainage.

Wanddistanzhalter

Der Femox Wanddistanzhalter wird zwischen Stelzlager und Deckbelag angewendet.

Er sorgt bei der Verarbeitung von Stein, Holzplatten und Gitterrosten für ein gleichmässiges Fugenbild im Randbereich. Seine Funktion ist, einen dauerhaften Abstand zur Wand zu gewährleisten, welcher gleichzeitig Bewegungen des Deckbelages kompensiert.

Der Femox Wanddistanzhalter verfügt über einen Puffer mit Federwirkung von 12mm bis 15mm sowie von 7 bis 10mm. Dieser hat lediglich eine Steghöhe von 15mm, wodurch gewährleistet ist, dass der Puffer nicht über den Deckbelag reicht.

Der Femox Wanddistanzhalter ist schnell zu installieren. Der Distanzhalter wird über dem Stelzlager positioniert. Durch das Eigengewicht der Platten kann sich der Distanzhalter nicht verschieben.

Der Wanddistanzhalter wird aus recyceltem Polypropylen hergestellt und eignet sich ideal zur Ergänzung von VersiJack® und SpiraPave® Stelzlager im Wandbereich.

Vorteile

- Passt auf VersiJack® & SpiraPave® Stelzlager
- Für alle Arten von Platten
- Puffer kann nicht verschieben oder abfallen
- Puffer ist flexibel und abgerundet, eine Verletzung der Abdichtung wird verhindert
- Puffer ist nicht sichtbar auf der Oberfläche
- Kostengünstige, einfache Verlegung
- Umweltfreundlich

