

Sika® ADPrep

Traitement préliminaire de surfaces pour les colles SikaFast®

Propriétés typiques du produit

Base chimique	Agent à base de solvants pour le traitement préliminaire des surfaces
Couleur (CQP ¹ 001-1)	Transparent, clair
Densité à l'état frais (CQP 006-4)	0.8 kg/l
Viscosité (CQP 029-3 / ISO 3219)	2 mPas
Point éclair (CQP007-1 / ISO 13736)	13 °C
Température d'application	5 °C – 40 °C
Méthode d'application standard uniquement sur polyamide	Papier non pelucheux Pinceau (couche épaisse)
Consommation	50 ml/m ²
Consommation sur polyamide	100 - 200 ml/m ²
Temps de séchage (uniquement nettoyer)	> 15 °C 1 minute < 15 °C 3 minutes
Temps de séchage pour polyamide (application au pinceau)	> 15 °C 10 minutes < 15 °C 20 minutes
Temps de séchage maximal	max. 24 heures
Durée de conservation	12 mois ²

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ fermé, entreposé au frais et au sec

Description

Le Sika® ADPrep est un agent nettoyant et activateur qui a été développé spécialement pour le traitement préliminaire des surfaces destinées à être assemblées avant l'application des colles SikaFast®.

Domaines d'application

Sika® ADPrep est utilisé pour le nettoyage et l'amélioration de l'adhérence sur des surfaces telles que les métaux et les plastiques. Ce produit est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés. Afin de pouvoir garantir l'adhérence et la compatibilité du matériau, il est impératif d'effectuer des tests avec les matériaux originaux sous les conditions du moment.

Méthode d'application

Essuyer les surfaces à assembler à l'aide d'un papier absorbant et non pelucheux imbibé de Sika® ADPrep. Appliquer le Sika® ADPrep avec parcimonie en une seule opération. Sur le polyamide, appliquer le Sika® ADPrep au pinceau. Refermer soigneusement le flacon immédiatement après usage. Appliquer SikaFast® après le temps de séchage indiqué, au plus tard après 24 heures. Refermer hermétiquement le conteneur immédiatement après chaque utilisation.



Important

Sika® ADPrep contient des solvants qui peuvent rendre mates les surfaces de certaines peintures fraîchement appliquées. Il est donc impératif de faire des tests préliminaires. Essuyer immédiatement le surplus de Sika® ADPrep avec un chiffon ou un papier propre et sec.

Une fois entamé, utiliser l'emballage dans un délai de 3 mois ou avant la date de péremption imprimée sur l'emballage - en fonction de ce qui arrive en premier.

Autres informations

Les documents suivants sont disponibles sur simple demande:

- Fiche de Données et de Sécurité
- Directives d'application pour le collage au moyen des colles SikaFast®

Conditionnement

Boîte	250 ml
-------	--------

Valeurs mesurées

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Directives relatives à la sécurité

Pour plus d'informations relatives au transport, à la manipulation, à l'entreposage et à l'élimination, consulter la Fiche de Données de Sécurité actuellement en vigueur contenant les principales données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

Renseignements juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Autres informations voir:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Suisse
Tél. +41 44 436 40 40
Fax +41 44 436 45 64

Conseils techniques
0800 81 40 40
Passation des commandes
0800 82 40 40

