

**Fiche technique du produit**

Edition 26.04.2016

Version no 4

Sikagard®-715 W

**Sikagard®-715 W****Nettoyant pour les algues et la mousse****Description du produit**

Sikagard®-715 W est une solution aqueuse pour l'élimination de mousses, lichens et algues.

**Emploi**

Pour enlever complètement la mousse, les algues, le lichen et autres salissures organiques sur les surfaces à l'intérieur et à l'extérieur (stores, tuiles, sols en pierre et en béton, maçonnerie et cadres de fenêtres en plastique).

**Avantages**

- Très bon nettoyage de surfaces lisses et poreuses
- Bonnes propriétés de pénétration et de diffusion (dispersion)
- Exempt de solvants
- Exempt de phosphates
- Utilisable également à l'intérieur, ne libère pas de vapeurs nocives ou irritantes
- Peut être appliqué sur différents matériaux (maçonnerie, pierre naturelle, béton, bois, acier, plastiques, caoutchouc ou surfaces laquées)
- Pas de décoloration ou de formation de taches
- Pas de biocide selon les directives 98/8 EC
- Remplit les directives européennes (no 648/2004) pour les agents de nettoyage

**Caractéristiques du produit****Genre****Couleurs**

Liquide incolore

**Conditionnement**

Carton de: 10 x 2 l (estagnon)  
 Carton de: 4 x 5 l (estagnon)  
 Carton de: 12 x 500 ml (aérosol)

**Stockage****Conditions de stockage / conservation**

En emballage d'origine non entamé, stocké à des températures entre +5 °C et +30 °C: 24 mois à partir de la date de production. Protéger du gel.

**Caractéristiques techniques****Base chimique**

Liquide aqueux, exempt de tensides

**Densité**

Env. 1.01 kg/l (+20 °C)

**Valeur pH**

11.5



**Remarques pour la mise en oeuvre**

**Consommation** 10 - 13 m<sup>2</sup> par l

**Conditions d'application / limites**

**Température de l'air ambiant** Ne pas appliquer en présence de températures inférieures à +5 °C.

**Instructions pour la mise en oeuvre**

**Outils / application** Sikagard®-715 W est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

L'application se fait régulièrement et à saturation sur la surface à nettoyer à l'aide d'une brosse, au rouleau ou au pulvérisateur manuel à faible pression. Laisser agir durant 5 - 10 minutes puis rincer soigneusement.

En présence de salissures tenaces ou très sèches, répéter l'opération.

**Valeurs mesurées** Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique du produit sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

**Restrictions locales**

Les indications mentionnées dans cette fiche technique du produit sont valables pour le produit correspondant livré par Sika Schweiz AG. Veuillez prendre en considération que les indications dans d'autres pays peuvent diverger. A l'étranger, veuillez consulter la fiche technique du produit locale.

**Renseignements importants de sécurité**

Pour plus de détails, veuillez consulter la fiche de sécurité actuelle sous [www.sika.ch](http://www.sika.ch).

**Renseignements juridiques**

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika Schweiz AG  
Case postale  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich

Téléphone 058 436 40 40  
Fax 058 436 46 55  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

