

Sika[®] Colma-Cleaner

Caratteristiche tecniche

Base chimica	miscela di solventi	
Colore (CQP ¹ 001-1)	incolore, trasparente	
Densità non polimerizzato (CQP 006-4)	ca. 0.85 kg/l	
Viscosità ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	ca. 1 mPas	
Punto d'infiammabilità (CQP 007-1 / ISO 13736)	14 °C	
Temperatura d'uso	5 °C – 35 °C	
Applicazione	pulire con un panno in fleece o carta assorbente	
Consumo	50 ml/m ²	
Tempo di essiccamento ^{2/3}	minimo	15 minuti
	massimo	24 ore
Stoccaggio	chiuso, al fresco e all'asciutto	
Conservazione (nell'imballaggio integro stoccato sotto i 25 °C)	24 mesi	

¹ CQP = Corporate Quality Procedure

² 23 °C / 50% um. rel.

³ Le condizioni ambientali e la temperatura influiscono sul tempo di essiccamento.

Descrizione del prodotto

Sika[®] Colma-Cleaner è un solvente utilizzato per la pulizia preliminare di superfici d'adesione e per la pulizia di apparecchi.

Sika[®] Colma-Cleaner è prodotto in osservanza del sistema di garanzia della qualità ISO 9001 / 14001 e del programma Responsible Care.

Impiego

Per la rimozione di oli per imbutitura e per laminazione, agenti distaccanti e altre forti impurità, per la pulizia preliminare di: metallo leggero, acciaio, acciaio inox, vetroresina, caucciù.

Sika[®] Colma-Cleaner non va utilizzato per sottofondi assorbenti (plastiche e vernici).

Questo prodotto è esclusivamente destinato all'uso da parte di personale con la necessaria esperienza. Per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali, eseguire prove preliminari con materiali originali alle condizioni di cantiere.

Messa in opera

Impregnare un panno pulito o della carta assorbente con del Colma-Cleaner e pulire la superficie di adesione o d'incollaggio.

Se necessario, applicare un pretrattamento Sika[®].

Dopo l'uso richiudere subito ermeticamente il contenitore.

Sika[®] Colma-Cleaner non va utilizzato su sottofondi sensibili o vernici fresche.

Industry



Importante

Non utilizzare Sika® Colma-Cleaner intorbidito.

Altre informazioni

I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:

- scheda di sicurezza
- tabella dei primer Sika

Confezioni

Barattolo	1 l
	5 l
	16 l

Valori di misurazione

Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

Disposizioni di protezione del lavoro

Per informazioni sul trasporto, l'utilizzo, la conservazione e lo smaltimento dei nostri prodotti si rimanda alle indicazioni essenziali sulle caratteristiche fisiche, tossicologiche, ecologiche e di sicurezza riportate nella scheda dati più recente sulle caratteristiche del prodotto.

Indicazioni

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità – qualunque sia la natura del rapporto giuridico – può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederci.

Maggiori informazioni su:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Svizzera
Tel. +41 44 436 40 40
Fax +41 44 436 45 64

Consulenza tecnica
0800 81 40 40
Ordinazioni
0800 82 40 40



The Sika logo, consisting of the word 'Sika' in a stylized, bold, yellow font on a red triangular background.