## Sikagard®-715 W

### Prodotto antimuffa e antialghe

Descrizione del prodotto	Sikagard $^{\mbox{\scriptsize 0}}$ -715 W è una soluzione a base di acqua per la rimozione di muschi, licheni e alghe.
Impiego	Per la rimozione completa di muschi, alghe, licheni ed altre incrostazioni organiche da superfici interne ed esterne (tende da sole, tegole, lastre di pietra e calcestruzzo, opere murarie e telai di finestre in materiale sintetico).
Vantaggi	<ul> <li>Ottima pulizia di superfici lisce e porose</li> <li>Elevato potere di penetrazione e di dispersione</li> <li>Privo di solventi</li> <li>Privo di fosfati</li> <li>Utilizzabile anche in ambienti interni, nessuna esalazione dannosa o irritante</li> <li>Applicabile su diversi materiali (opere murarie, pietra naturale, calcestruzzo, legno, acciaio, materiali plastici, gomma e superfici laccate)</li> <li>Non scolorisce e non crea macchie</li> <li>Nessun pesticida conformemente alla direttiva 98/8 EC</li> <li>Soddisfa i requisiti europei (n. 648/2004) posti ai prodotti detergenti</li> </ul>

# Caratteristiche del prodotto

Genere	
Colore	Liquido incolore
lmballaggi	Cartoni contenenti: 10 bidoni da 2 l Cartoni contenenti: 4 bidoni da 5 l Cartoni contenenti: 12 bombolette spray da 500 ml
Stoccaggio	
Condizioni di stoccaggio / Conservazione	Negli imballaggi originali non aperti, a temperature di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C: 24 mesi dalla data di produzione. Proteggere dal gelo.
Dati tecnici	
Base chimica	Liquido a base di acqua, privo di tensioattivi
Densità	Ca. 1.01 kg/l (+20 °C)
Valore pH	11.5



### Indicazioni sulla messa in opera

Consumo 10 - 13 m<sup>2</sup> per l

## Condizioni di messa in opera / Limiti

Temperatura dell'aria

Non applicare con temperature inferiori a +5 °C.

### Istruzioni per la messa in opera

#### Messa in opera / Attrezzi di messa in opera

Sikagard®-715 W è fornito pronto per l'uso e non deve essere diluito.

Applicare in abbondanza il prodotto, stendendolo uniformemente sulla superficie da pulire mediante spazzola, rullo o procedimento di spruzzo a bassa pressione. Lasciare agire per 5 - 10 minuti, quindi sciacquare a fondo con acqua.

In caso di sporco secco od ostinato, ripetere la procedura.

# Valori di misurazione

Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

# Dati specifici al paese

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto sono valide per il relativo prodotto fornito in Svizzera da Sika Schweiz AG. Le indicazioni in altri paesi possono divergere dalle indicazioni riportate nella presente scheda del prodotto. All'estero, vogliate consultare la scheda dati locale sulle caratteristiche del prodotto.

### Indicazioni importanti sulla sicurezza

Per indicazioni dettagliate, vogliate consultare la scheda dei dati di sicurezza attuale pubblicata su www.sika.ch.

#### Note legali

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali. I prodotti vanno messi in opera in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati movimentati e utilizzati, osservando raccomandazioni di Sika. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità - qualunque sia la natura del rapporto giuridico può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederci.





