

Datenblatt

B80-2521-G

SiS-Typ 90/900 “store LAB”

Zugelassen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten
am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510

Außenmaße(BxTxH): 900 x 598 x 1935 mm
Innenmaße(BxTxH): 797 x 430 x 1700 mm
Gewicht: 395 kg
Farbe: Korpus lichtgrau RAL 7035
Türen narzissengelb RAL 1007

- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- GS-geprüfte Sicherheit
- Isolierung nach DIN 4102
- Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau
- 2 Flügeltüren in RAL 1007 - narzissengelb
- Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar

Mit Komplettausstattung:

- Inneneinrichtung, bestehend aus:
 - 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 29,5 Liter)
 - 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
 - 3 x Einlegeböden

- inkl. Türfeststellanlage

- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
 - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50 °C und
 - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 75
- Betrieb gem. TRbF 20-L (auch ohne Abluft zugelassen!)
- Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRbF 20, Anhang L / ISO 3864
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Türen über Wechselzylinderschloss abschließbar

Andere Ausführungen:

- Korpus RAL 7035 und Türen RAL 7035-Innenausstattung Stahlblech
- Korpus RAL 7035 und Türen RAL 7035-Innenausstattung Edelstahl (V2A)
- Korpus RAL 7035 und Türen RAL 1007-Innenausstattung Edelstahl (V2A)

B80-2519-B
B80-2520-B
B80-2522-G

Optionen:

- zusätzlicher Einlegeboden-Stahlblech
- zusätzlicher Einlegeboden-Edelstahl (V2A)
- PE-Einsatz für Bodenwanne (Lagerung von aggressiven Medien)
- PE-Einsatz für Wannenboden (Lagerung von aggressiven Medien)

B80-2523-B
B80-2524-B
B80-2525-B
B80-2526-B

