

# Datenblatt

## B80-2100-G

### SiS-Typ 90/600 “store LAB”

Zugelassen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten  
am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510

Außenmaße(BxTxH): 595 x 598 x 1935 mm  
Innenmaße(BxTxH): 492 x 430 x 1700 mm  
Gewicht: 306 kg  
Farbe: Korpus lichtgrau RAL 7035  
Türen narzissengelb RAL 1007

- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- GS-geprüfte Sicherheit
- Isolierung nach DIN 4102
- Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau
- 2 Flügeltüren in RAL 1007 - narzissengelb
- Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar

#### Mit Komplettausstattung:

- Inneneinrichtung, bestehend aus:
  - 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 22 Liter)
  - 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
  - 3 x Einlegeböden

#### - inkl. Türfeststellanlage

- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50 °C und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 75
- Betrieb gem. TRbF 20-L (auch ohne Abluft zugelassen!)
- Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRbF 20, Anhang L / ISO 3864
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Türen über Wechselzylinderschloss abschließbar

#### Andere Ausführungen:

- Korpus RAL 7035 und Türen RAL 7035-Innenausstattung Stahlblech
- Korpus RAL 7035 und Türen RAL 7035-Innenausstattung Edelstahl (V2A)
- Korpus RAL 7035 und Türen RAL 1007-Innenausstattung Edelstahl (V2A)

#### Optionen:

- zusätzlicher Einlegeboden-Stahlblech
- zusätzlicher Einlegeboden-Edelstahl (V2A)
- PE-Einsatz für Bodenwanne (Lagerung von aggressiven Medien)
- PE-Einsatz für Wannenboden (Lagerung von aggressiven Medien)



B80-2000-D  
B80-2527-B  
B80-2528-G

B80-2050-D  
B80-2533-B  
B80-2060-D  
B80-2070-D