

# Datenblatt

## B80-2102-G

### SiS-Typ 90/1200 “store LAB”

**Zugelassen zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten  
am Arbeitsplatz nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510**

Außenmaße(BxTxH): 1190x598x1935mm  
 Innenmaße(BxTxH): 1087x430x1700mm  
 Gewicht: 505 kg  
 Farbe: Korpus lichtgrau RAL 7035  
 Türen narzissengelb RAL 1007

- Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion durch anerkannte Materialprüfanstalt nach EN 14470-1 (Typ 90) mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- GS-geprüfte Sicherheit
- Isolierung nach DIN 4102
- Außenkorpus Stahlblech, Pulverbeschichtung in RAL 7035 - lichtgrau
- 2 Flügeltüren in RAL 1007 - narzissengelb
- Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035
- Bodenabschlusschiene aus Edelstahl - Niro Raute
- Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar

**Mit Komplettausstattung:**

- Inneneinrichtung, bestehend aus:
  - 1 x Bodenwanne (Auffangvolumen 33 Liter)
  - 1 x Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene
  - 3 x Einlegeböden
- Türfeststellanlage
- Im Brandfall automatische Selbstschließung über Thermomechanik
  - Türen bei Temperaturanstieg auf < 50 °C und
  - Zu- und Abluftkanäle bei Temperaturanstieg auf 70 °C
- Lüftungsanschluss durch Rohrstützen DN 75
- Betrieb gem. TRGS 510 (auch ohne Abluft zugelassen!)
- Erdungsanschluss entsprechend BGR 132 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach EN 14470-1 / TRGS 510 / ISO 3864
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Türen über Wechselylinderschloss abschließbar

**Andere Ausführungen:**

- Korpus RAL 7035 und Türen RAL 7035-Innenausstattung Stahlblech
- Korpus RAL 7035 und Türen RAL 7035-Innenausstattung Edelstahl (V2A)
- Korpus RAL 7035 und Türen RAL 1007-Innenausstattung Edelstahl (V2A)

B80-2002-D  
 B80-2510-B  
 B80-2511-B

**Optionen:**

- zusätzlicher Einlegeboden-Stahlblech
- zusätzlicher Einlegeboden-Edelstahl (V2A)
- PE-Einsatz für Bodenwanne (Lagerung von aggressiven Medien)
- PE-Einsatz für Wannensboden (Lagerung von aggressiven Medien)

B80-2052-D  
 B80-2516-B  
 B80-2062-D  
 B80-2072-D

