LACONT · Umwelttechnik GmbH·Halberstädter Strasse 20a · 39435 Egeln

Datenblatt

SLH-NB 3 x 2

H63-1102-A / H63-2102-A

verzinkt oder außen zusätzlich lackiert



(SLH-NB 3 x 2: lackiert mit optionalem Regal und Rampe)

LaContSicherheitslagerhaus
SLH-NB 3 x 2 – verzinkt oder lackiert RAL 5015

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-38.5-171 und Ü-Zeichen

komplett montiert
mit natürlicher Belüftung
Doppelflügeltür auf der Längsseite

Türbreite (B):	1750 mm
Abmaße (BxTxH):	3075 x 2075 x 2570 mm
Fachmaße (BxTxH):	2980 x 1980 x 2150 mm
Auffangvolumen:	1000 l
Belastung:	1000 kg/m²
Eigengewicht:	800 kg

Detail „Natürliche Belüftung

Sitz und Betriebsstätte:
Halberstädter Str. 20A
D-39435 Egeln
Tel.: 039268/9896-0
Fax: 039268/9896-29

eMail:
info@lacont.de
Internet:
www.lacont.de

Geschäftsführer:
Klaus Heßmer
HRB 115289 AG Stendal
Steuer-Nr.: 116/107/03102
USt!D: DE 812288116

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
Kto. 30 20 06 273
BLZ 800 537 22
BIC NOLADE21BTF
IBAN DE21 8005 3722 0302 0062 73

Natürliche Belüftung
- zugelassen zur passiven Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-3* und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-4
- natürliche Belüftung entsprechend der Festlegung des DIBT Berlin
- der 0,4-facher Luftwechsel durch umlaufende Lüftungsöffnungen direkt über der Auffangwanne sowie Lüftungsöffnungen im oberen Bereich der Tür ist geprüft und nachgewiesen durch eine anerkannte Prüfstelle

Technische Beschreibung:
- Außenmaße ohne Berücksichtigung von Anbauten
- Fachmaße ohne Berücksichtigung von elektrischen Einbauten
- Spezial-Containeraufbau mit Auffangwanne
- hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech
- verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- Schneelast (entsprechend DIN EN 1991-1-3/NA2) sk = 2,50 kN/m²
- Windlast (gemäß DIN EN 1991-1-4/NA1) qP = 1,11 kN/m²
- Flüssigkeits-Einleitbleche zur verlustfreien Ableitung auslaufender Stoffe in die Auffangwannen
- 2-flg. verzinkte Stahltür, mit Lüftungsschlitzen, abschließbar mit Sicherheitsschloss
- vorgerichtet für Stapler- und Krantransport
- Auffangwanne feuerverzinkt aus 3 mm Stahlblech S235 JR, flüssigkeitsdicht verschweißt und auf Dichtheit geprüft nach DIN EN ISO 3452-1, mit herausnehmbaren feuerverzinkten Gitterrosten - Maschenweite 33 x 33 mm, (Flächenlast 1000 kg/m² / Radlast 150 kg bei LW 200 x 200 mm)
- inkl. Unterfahrhöhe, inkl. Erdungsanschlusspunkte

Sicherheitskennzeichnung nach Arbeitsstättenrichtlinie ASR A1.3
Verbotszeichen P02: "Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten"
Verbotszeichen P06: "Zutritt für Unbefugte verboten"

Kundenseitige Leistungen:
- ebene Betonplatte* mit einer max. Bodenpressung von 0,008 kN/cm²
  * Fußbodengenauigkeit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3
- Aufstellung, Ausrichtung und Verankerung (Verbundanker im Lieferumfang enthalten)
- Erdungsanschluss an vorhandene Ring-. Fundament oder Tiefenerder

***ACHTUNG!**
Bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-3 ist der erforderliche Sicherheitsabstand zu umliegenden Gebäuden, nach der TRGS 510, einzuhalten.
Wir beraten Sie gern.

Mögliche Optionen
- PE-Einsatz für die Auffangwanne
- Regale
- Rampe für Fasskarre oder Gabelhubwagen
- Beleuchtung ex-/ nicht ex-geschützt
- Steckdosen ex-/ nicht ex-geschützt

Weitere Optionen/Sonderausführung auf Anfrage

Sitz und Betriebsstätte:
Halberstädter Str. 20A
D-39435 Egeln
Tel.: 039268/9896-0
Fax: 039268/9896-29

eMail:
info@lacont.de
Internet:
www.lacont.de

Geschäftsführer:
Klaus Heßmer
HRB 115289 AG Stendal
Steuer-Nr.: 116/107/03102
UStID: DE 812288116

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
Kto. 30 20 06 273
BLZ 800 537 22
BIC NOLADE21BTF
IBAN DE21 8005 3722 0302 0062 73