TOPROC-F Bemessungsservice

Debrunner Acifer

klöckner & co multi metal distribution

TOPROC-Fassadensystem für hinterlüftete Fassaden

Service-Fax: +41-62 746 84 10 Service-E-mail: befestigung@d-a.ch

Allgemeine Projektinfor	mationen		
Objekt*:			
PLZ/Standort*:			
Planer:			
Ausführung:			
Händler*:			
Systemdaten			
Wand, Baustoff ①*:		Wandstärke ①:	mm
Dämmstoff ③*:		Dämmstoffstärke ③*:	mm
Traglattung b×h ⑤*:mm		Abstand Traglattung a*:	mm
Fassadenbekleidung @*:		Gewicht Fassadenbekleidung ®*:	kg/m²
Putzdicke bestehend ②:	mm	Aluschienenmontage*: ☐ Ja ☐ Nein	
Luftschicht (Schifttoleranz)	④:mm	Winkel Schrägschraube:	Grad
System		Fassadenansicht	
① Baustoff Ankergrund			1//
② Putz	3 4		₩
③ Dämmstoff			₩
④ Luftschicht		<u>-</u>	//
⑤ Traglatte	1 2 8	6	
© Fassadenbekleidung	38		
⑦ Horizontalschraube	7	a	a
® Schrägschraube		<u> </u>	
Fassadengeometrie			
Teilfläche 1: Höhe h:	m	Teilfläche 3: Höhe h:	m
Breite b:	m	Breite b:	m
Teilfläche 2: Höhe h:	m	Teilfläche 4: Höhe h:	m
Breite b:	m	Breite b:	m
Skizze (fakultativ) oder Aus gemäss Beiblatt SIA 261:	wahl Gebäude-typ SIA 261:	Gesamtfläche*:	m²

Bitte füllen Sie dieses Formular möglichst vollständig aus. Die Felder mit * benötigen wir in jedem Fall, um eine verbindliche Aussage über die Verschraubung machen zu können.