

Sika® Rod

Geschlossenzellige Rundschnur zum Hinterfüllen von kalt verarbeitbarer Fugendichtmasse

Beschreibung Sika® Rod ist eine Rundschnur auf Polyethylenschaum-Basis zum Hinterfüllen von kalt verarbeitbarer Fugendichtmasse.

Anwendung

- Zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung (Haftung der Dichtmasse am Fugengrund).
- Sicherstellung der erforderlichen Vergusstiefe.

Vorteile

- Für Aussen- und Innenanwendungen
- Einfache Applikation
- Speziell für kalt verarbeitbare Fugendichtmassen
- Gewährleistet die richtige elliptische Formgebung der flexiblen Dichtung
- Verrottungsfest, kompressibel, elastisch

Produktdaten

Art

Farbton Grau

Lieferform	Rollenlänge:	Durchmesser:	Verpackungseinheit:
	5.5 m	10 mm	Karton à 10 Rollen
	5.5 m	16 mm	Karton à 10 Rollen
	5.5 m	20 mm	Karton à 10 Rollen

Lagerung

Lagerbedingungen / Haltbarkeit Trocken unbeschränkt

Technische Daten

Chemische Basis Geschäumtes Polyethylen

Dichte Raumdichte: $22 \pm 5 \text{ kg/m}^3$

Brandkennziffer Euroklasse E (EN 13501-1)



Beständigkeit

Wasseraufnahmeprüfung	< 1 Vol.-%	(ISO 62)
------------------------------	------------	----------

Verarbeitungshinweise

Verbrauch / Dosierung	Wir empfehlen eine Rundschnur zu wählen, welche 25 - 30 % grösser ist als die zu schliessende Fuge.	
------------------------------	---	--

Untergrundbeschaffenheit	Trocken und sauber	
---------------------------------	--------------------	--

Verarbeitungsanweisung

Verarbeitungsmethode / -geräte	Rundschnur mit abgerundetem Werkzeug einbringen. Die Oberfläche der Rundschnur darf dabei nicht verletzt werden.	
---------------------------------------	--	--

Messwerte

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Länderspezifische Daten

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Schweiz AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Postfach
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Tel. 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

