

SikaTack® Panel Primer

Grundierung für das SikaTack® Panel Montagesystem

Beschreibung SikaTack® Panel Primer ist ein lösemittelhaltiger, pigmentierter System-Primer.

Anwendung Zur Vorbehandlung und Vorbereitung des SikaTack® Panel Montagesystems.

Vorteile

- Auf das Montagesystem abgestimmter Primer
- Einfache Anwendung
- 1-Komponentig

Produktdaten

Art

Farbton Schwarz

Lieferform Flasche à: 1000 ml
Karton à: 4 Flaschen

Lagerung

Lagerbedingungen / Haltbarkeit Im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +10 °C und +25 °C: 9 Monate ab Produktionsdatum.

Technische Daten

Dichte 1.0 kg/l

Flammpunkt -4 °C

Gebrauchstemperatur +5 °C bis +35 °C

Verarbeitungshinweise

Verbrauch Ca. 8 ml/m' (Ca. 125 m' pro 1 Liter Flasche)

Verarbeitungsanweisung

Mischen SikaTack® Panel Primer wird verarbeitungsfertig geliefert.
SikaTack® Panel Primer vor Gebrauch kräftig aufschütteln (die Stahlkugel im Behälter muss dabei gut hörbar sein).



Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen	Ablüßzeit: Min. 30 Minuten, max. 8 Stunden
Weitere Hinweise	<p>Gelierter oder nicht homogener Primer darf nicht mehr verwendet werden.</p> <p>Ausgehärteter Primer ist nur mechanisch entfernbar.</p> <p>Nur die Klebeflächen behandeln. Ablüßzeiten beachten.</p> <p>Nicht saugfähige Untergründe sind vor der Applikation des Primers mit Sika® Aktivator-205 zu reinigen.</p> <p>Spritzer auf Sichtflächen sofort mit einem sauberen Tuch oder Putzpapier entfernen.</p> <p>SikaTack® Panel Primer ist kein Holzschutzmittel. Bei der Verwendung von Holzunterkonstruktionen ist ein ausreichender konstruktiver Holzschutz vorzusehen und in jedem Fall die gängigen Normen und Empfehlungen der Plattenlieferanten zu beachten. Eternitplatten müssen gemäss Hersteller auf Aluminium-Unterkonstruktionen verklebt werden.</p> <p>Für weitere Verarbeitungshinweise siehe Produktdatenblatt SikaTack® Panel System.</p>
Messwerte	Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.
Länderspezifische Daten	Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Schweiz AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.
Wichtige Sicherheitshinweise	Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch .
Rechtliche Hinweise	Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Postfach
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Tel. 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

