

Sika® Filler-101

Gebrauchsfertiger feinkörniger Oberflächenspachtel

Beschreibung Sika® Filler-101 ist ein auf Wasser basierender, gebrauchsfertiger, feinkörniger Oberflächenspachtel.

Anwendung

- Sika® Filler-101 ist geeignet für den Innenbereich zum Spachteln von Putz, Geweben und alten Tapeten.
- Sika® Filler-101 hat eine sehr glatte Oberfläche.

Vorteile

- Gebrauchsfertig, kein Mischen
- Leichte Anwendung
- Sehr gute Haftung auf Verputz und Beton
- Schnellhärtend

Produktdaten

Art

Farbton Weisse Paste

Lieferform 250 ml Plastik-Tube
500 ml Plastik-Tube

Lagerung

Lagerbedingungen / Haltbarkeit Im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C: 12 Monate ab Produktionsdatum. Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit und vor Frost schützen.

Technische Daten

Chemische Basis Gefüllte Styrol-Acrylat Dispersion

Dichte Ca. 1.1 kg/l

Festkörpergehalt (Gewicht) Ca. 55 %

Granulometrie D_{max}: 0.12 mm

Schichtdicke Max. 3 mm in einem Arbeitsgang



Verarbeitungshinweise

Verbrauch Der Verbrauch ist von der Untergrundraugigkeit und Schichtdicke abhängig.
Richtwert: Ca. 1 Liter Sika® Filler-101 für ca. 1 m² pro 1 mm Schichtdicke.

Untergrundbeschaffenheit Sauber, trocken, staub- und fettfrei.

Verarbeitungsbedingungen / Limiten

Untergrundtemperatur Min. +5 °C, max. +35 °C

Lufttemperatur Min. +5 °C, max. +35 °C

Verarbeitungsanweisung

Mischen Gebrauchsfertig, kein Mischen notwendig.

Verarbeitungsmethode / -geräte Sika® Filler-101 mit dem Spachtel auftragen, 0 - 3 mm Schichtdicke.
Für das Füllen von tieferen Löchern und Rissen muss in mehreren Schichten gearbeitet werden, dabei jede Schicht trocknen lassen.

Gerätereinigung Arbeitsgeräte unmittelbar nach Benutzung mit Wasser reinigen. Erhärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen Trocken nach: Ca. 2 Stunden
Überstreichbar nach: Ca. 4 Stunden

Messwerte Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Länderspezifische Daten Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Schweiz AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

Wichtige Sicherheitshinweise Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch.

Rechtliche Hinweise Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Postfach
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Tel. 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

