

## SikaTack® Panel Primer

Ammannitura per il sistema di montaggio SikaTack® Panel

<b>Descrizione del prodotto</b>	SikaTack® Panel Primer è un primer di sistema pigmentato contenente solventi.	
<b>Impiego</b>	Come trattamento preliminare e preparazione del sistema di montaggio SikaTack® Panel.	
<b>Vantaggi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Primer appositamente sviluppato per l'omonimo sistema di montaggio</li><li>■ Utilizzo semplice</li><li>■ Monocomponente</li></ul>	
<b>Caratteristiche del prodotto</b>		
<b>Genere</b>		
<b>Colore</b>	Nero	
<b>Imballaggi</b>	Bottiglia da:	1000 ml
	Cartone da:	4 bottiglie
<b>Stoccaggio</b>		
<b>Condizioni di stoccaggio / Conservazione</b>	Negli imballaggi originali integri, conservati a temperature tra +10 °C e +25 °C: 9 mesi dalla data di produzione.	
<b>Dati tecnici</b>		
<b>Densità</b>	1.0 kg/l	
<b>Punto d'infiammabilità</b>	-4 °C	
<b>Temperatura d'uso</b>	Tra +5 °C e +35 °C	
<b>Indicazioni sulla messa in opera</b>		
<b>Consumo</b>	Ca. 8 ml/m'	(1 bottiglia da 1 litro è sufficiente per ca. 125 m')



## Istruzioni per la messa in opera

### Miscelazione

SikaTack® Panel Primer è fornito pronto all'uso.

Agitare energicamente prima dell'uso (i movimenti della sfera d'acciaio nella confezione devono essere ben udibili).

### Tempo d'attesa tra le fasi di lavoro

Tempo di essiccamento min. 30 minuti, mass. 8 ore

### Altre osservazioni

Il primer non va più utilizzato se è gelificato o non è più omogeneo.

Una volta indurito il primer può essere asportato solo meccanicamente.

Trattare solamente le superfici da incollare. Osservare il tempo di essiccamento.

Prima dell'applicazione pulire i sottofondi non assorbenti con Sika® Aktivator-205.

Rimuovere immediatamente gli schizzi di prodotto dalle superfici a vista utilizzando un panno pulito o della carta per pulizie.

SikaTack® Panel Primer non è un prodotto per la protezione del legno. In caso di utilizzo su sottostrutture in legno prevedere una protezione sufficiente del legno da costruzione e osservare assolutamente le norme e raccomandazioni generali del fornitore dei pannelli. Le lastre di eternit vanno incollate, come da indicazioni del produttore, su sottostrutture in alluminio.

Per altre indicazioni d'uso si rimanda alla scheda dati sulle caratteristiche del prodotto SikaTack® Panel System.

### Valori di misurazione

Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

### Dati specifici al paese

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto sono valide per il relativo prodotto fornito in Svizzera da Sika Schweiz AG. Le indicazioni in altri paesi possono divergere dalle indicazioni riportate nella presente scheda del prodotto. All'estero, vogliate consultare la scheda dati locale sulle caratteristiche del prodotto.

### Indicazioni importanti sulla sicurezza

Per indicazioni dettagliate, vogliate consultare la scheda dei dati di sicurezza attuale pubblicata su [www.sika.ch](http://www.sika.ch).

### Note legali

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali. I prodotti vanno messi in opera in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati, osservando le raccomandazioni di Sika. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità - qualunque sia la natura del rapporto giuridico - può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederci.



Sika Schweiz AG  
Casella postale  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich

Telefono 058 436 40 40  
Fax 058 436 46 55  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

