

WANDBOILER CHAUFFE-EAU MURAL

W 050 CH - W 200 CH Atlantic



- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Emailliert
- Farbe: Weiss
- Platzsparend

- Montage sous-pression et hors pression
- Émaillé
- Couleur: blanc
- Économisant l'espace

+ Produkt

- Trinkwasser
- Betriebstemperatur max: 65°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- Anschlussspannung: 230V (50L - 100L) 400V (50L - 200L)
- IP Schutzgrad: IP X4

+ Produit

- ECS
- Température de service max: 65°C
- Pression de service max: 6 bar
- Tension d'alimentation: 230V (50L-100L) 400V (50L - 200L)
- Type de protection: IP X4

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (lt)	Aufheizzeit Temps de chauffe (h)	Anschlussleistung Puissance (kW)	Abmessungen Dimensions (mm)					Warmhalteverlust S gemäß EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
					A	B	C	D	E			
841237	W050CH	50	3/4/6 bei 60°C 3/4/6 à 60°C	1000/670/500	581	-	35	368	170	0.89	22	
851126	W080CH	80		1500/1000/750	780	-	35	570	158	1.09	26	
861141	W100CH	100		2400/1600/1200	911	498	35	748	122	1.22	31	
861142	W120CH	120		2400/1600/1200	1040	498	35	748	252	1.35	35	
871173	W150CH	150		3000/2000/1500	1256	798	35	1048	161	1.54	41	
881169	W200CH	200	4000/3000/2000	1574	798	35	1048	485	1.86	50		



- 1 Emaillierter Innenkessel / Habillage émail
- 2 Edelstahl-Auslaufrohr / Tuyau d'écoulement en acier inoxydable
- 3 Magnesiumanode / Anode magnésium
- 4 Elektrisches Heizelement / Corps de chauffe électrique
- 5 Kaltwassereintritt / Entrée eau froide
- 6 Thermische Isolation Polyurethane / Isolation thermique
- 7 Temperaturregelknopf / Molette de réglage de température
- 8 Warmwasseranschluss / Raccordement Eau chaude 3/4"
- 9 Kaltwasseranschluss / Raccordement Eau froide 3/4"

