

PUFFERSPEICHER MIT FLANSCH ACCUMULATEUR AVEC BRIDE

PSF 500 - 5000
Atlantic by Austria Email

**ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH**



- Pufferspeicher mit Flansch Ø 240mm
- Betriebsdruck 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
- Prüfdruck 6 bar
- Farbe Grau

• ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

- Stockage tampon avec bride Ø 240 mm
- Pression de service 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
- Pression d'essai 6 bar
- Couleur gris

• ISOLATION À COMMANDER SÉPARÉMENT



Produkt

- Flansch Ø 240mm
- Betriebstemperatur 95°C
- 9x Anschlüsse- 1 ½" Gewinde
- 4x Muffen à ½" Innengewinde



Produit

- Bride Ø 240 mm
- Température de fonctionnement 95 ° C
- 9 connexions - filetage 1 ½"
- 4x manches à ½", filetage intérieur

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (lt)	Abmessungen Dimensions (mm)									Warm- halte- verlust S gemäß EN 12897 Consom- mation d'entre- tien selon EN 12897 (kW/24)	Kippmass Hauteur inclinaison (mm)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
			A	B	C	D	F	ØG	H	I	J					
341470	PSF 500	500	220	620	1010	1390	1640	650	340	495	1725	2,17	1670	85	3XL	
803090	Isolation ECO SKIN 2.0							200								
343170	PSF 800	800	260	630	1030	1430	1700	790	390	585	1785	2,73	1750	107	3XL	
803100	Isolation ECO SKIN 2.0							200								
345310	PSF 1000	1000	310	745	1250	1710	2050	790	390	720	2135	3,16	2090	128	4XL	
803110	Isolation ECO SKIN 2.0							200								
348270	PSF 1500	1500	380	825	1350	1760	2150	1000	415	800	2235	3,81	2270	203	4XL	
807060	Isolation ECO SKIN 2.0							200								
A34927	PSF 2000	2000	320	900	1490	2020	2380	1100	423	800	2465	4,48	2460	249	4XL	
807070	Isolation ECO SKIN 2.0							200								
A34908	PSF 3000 2"	3000	375	985	1600	2205	2596	1250	460	720	2681	5,66	2650	278	-	
807140	Isolation ECO SKIN 2.0							200								
A34916	PSF 5000 2"	5000	455	1065	1680	2285	2770	1600	540	720	2855	7,49	2893	502	-	
807160	Isolation ECO SKIN 2.0							200								

