



A+

WÄRMEPUMPENBOILER CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

CALYPSO VM 100 / 150
Atlantic



- Geräuscharm
- Einfache Handhabung
- Kältemittel R134a
- Anti-Legionellen Funktion
- Steatite Heizeinsatz, minimale Verkalkung
- Hochwertige Fertigung



- Faible niveau de bruit
- Manipulation facile
- Réfrigérant R134a
- Fonction Anti-légionelle
- Insert chauffant en stéatite, calcification minimale
- Production de haute qualité

VM 150L

+ Produkt

- Emailliert
- Spannung 230V 50Hz 16A
- Betriebstemperatur -5°C bis +43°C
- Lautstärke 45 dB
- Temperatur bis 62°C möglich
- Mit Schalteingang für Photovoltaikanlage

+ Produit

- Émaillé
- Tension 230V 50Hz 16A
- Température de fonctionnement -5°C à + 43°C
- Volume 45 dB
- Température possible jusqu'à 62°C
- Option pour raccordement à une station photovoltaïque

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (lt)	COP bei A20°C nach EN16147 COP à A20°C EN16147	Aufheiz- zeit WP Temps de chauffe PAC 10..54°C (h)	Wärme- taucher Serpentin (m ²)	Abmessungen HxBXT Dimensions HxLxP (mm)	Kippmass Hauteur inclinaison (mm)	Min. Raum- volumen Volumen du local dans lequel est prélevé l'air (m ³)	Max Leistungs- aufnahme WP Puissance absorbée max. (W)	Max Leistungs- abgabe WP Puissance du moteur max. PAC (W)	Elek. Nothei- zung Ap- point élec. (W)	Zapf- profil Profil	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
866016	VM 100	100	2,9	6,25	-	1234x522 x538	-	20	350		1200	M	57	
876303	VM 150	150	3,49	9,45	-	1557x522 x538		20	350		1800	L	66	

700063

Inbetriebnahme Wärmepumpenboiler
Mise en service chauffe-eau thermodynamique

