

SCHRAUBEN – SCHEIBEN- MUTTERN


STANDARDVERSCHRAUBUNG AR

MATERIAL:

- 6.8
 - Streckgrenze= 440 N/mm²
 - Bruchfestigkeit=600 N/mm²
- 8.8
 - Streckgrenze= 640 N/mm²
 - Bruchfestigkeit=800 N/mm²
- 10.9
 - Streckgrenze= 900 N/mm²
 - Bruchfestigkeit=1000 N/mm²

AUSFÜHRUNG: VERZINKT

Die wichtigsten Verschraubungselemente sind folgende:

	ARTIKELNUMMER	BENENNUNG	ANWENDUNGEN
	0060001851	SCHRAUBE M8X50/D912/8.8/Z000	Montage von Horizontalen und Diagonalen der Rahmen XS und M (Laut Norm EN15512 – 2020)
	0060000240	SCHRAUBE M10X50/D912/8.8/Z000	Montage von Horizontalen und Diagonalen der Rahmen XS und M (Laut Norm EN15512 – 2009)
	0060000245	SCHRAUBE M10X70/D912/8.8/Z000	Montage von Horizontalen und Diagonalen der Rahmen L und XL
	0060000180	SCHRAUBE M8X20/D933/8.8/Z000	Montage von Fußplatten und seitlichen Verschraubteilen vom Stützen
	0060000221	SCHRAUBE M10X20/D933/8.8/Z000	Montage von Verschraubteilen an Stützenfront
	0060000319	SCHRAUBE M16X35/D933/8.8/Z000	Montage von Elementen der vertikalen Verstrebung
	0060000674	ARANDELA M10/D125/8/Z000	Montage von Verschraubteilen an Stützenfront
	0060000352	MUTTER M8/D985/8/Z000	Selbstarretierende Mutter für M8 Schrauben
	0060000358	MUTTER M10/D985/8/Z000	Selbstarretierende Mutter für M10 Schrauben
	0060000370	MUTTER M16/D985/8/Z000	Selbstarretierende Mutter für M16 Schrauben