

Bama GmbH

SECONDO IL REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

Nome del Prodotto 44 A25A 410 C 001 Bama Power Protector
 Codice del prodotto 360000011133
 Identificatore univoco formula (UFI) 4WVF-VKQU-TM9Q-PHFF

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi Identificati Uso professionale, L'uso dei consumatori (famiglie private), Impregnazione.
 Usi Sconsigliati Non utilizzare per i prodotti che entrano in contatto con i prodotti alimentari.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore
 Nome della Società Bama Schweiz AG
 Indirizzo del fornitore Pfadackerstrasse 7
 Spreitenbach
 Switzerland
 CH-8957
 Codice postale
 Telefono: + 41 (0) 56 464 60 70
 Fax Non è noto.
 Email SDSBama@bama.eu
 Orari di ufficio

1.4 Numero telefonico di emergenza

No. Telefono per le Emergenze
 Contatto
 Centro Antiveleni, Roma
 Indirizzo CH Tox Centre Tel.: 145 (Service 24h)

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) Aerosol 1 :Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
 Eye Irrit. 2 :Provoca grave irritazione oculare.
 STOT SE 3 :Può provocare sonnolenza o vertigini.
 Aquatic Chronic 3 :Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta

Secondo la regolazione (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Pittogrammi di pericolo



GHS02



GHS07

Avvertenze

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H222: Aerosol altamente infiammabile.
 H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
 H319: Provoca grave irritazione oculare.
 H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
 H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
 P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
 P211: Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
 P251: Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Bama GmbH

P261: Evitare di respirare gli aerosol.

P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.

P501: Smaltire il prodotto in conformità con le leggi locali, statali o nazionali.

Requisiti aggiuntivi di etichettatura

Contiene: Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici, propan-2-olo

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

2.3 Altri pericoli

IMPORTANTE /ATTENZIONE: L'inalazione può essere dannosa per la salute.

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Tenere lontano dai bambini!

2.4 Informazioni supplementari

Per il testo completo delle dichiarazioni H/P, consultare la sezione 16.

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile.

3.2 Miscela

COMPONENTE/I PERICOLOSO/I	No. CAS	No. CE / No. Di Registrazione REACH	%W/W	Indicazioni di pericolo	Pittogrammi di pericolo
Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici	1174921-73-3	927-241-2 01-2119471843-32-XXXX	25- <50	Flam. Liq. 3 H226 Asp. Tox. 1 H304 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 3 H412	GHS02 GHS08 GHS07
e isobutano	106-97-8	203-448-7 01-2119474691-32-XXXX	25- <50	Flam. Gas 1A H220 Press. Gas (Liq.) H280	GHS02 GHS04
propan-2-olo	67-63-0	200-661-7 01-2119457558-25-XXXX	10- <25	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336	GHS02 GHS07
Idrocarburi, C10-C12, isoalcani, <2% aromatici		923-037-2 01-2119471991-29-XXXX	5- <10	Flam. Liq. 3 H226 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411	GHS02 GHS08 GHS09
Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, <5% n-esano		921-024-6 01-2119475514-35-XXXX	1- <5	Flam. Liq. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Skin Irrit. 2 H315 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09
propano	74-98-6	200-827-9 01-2119486944-21-XXXX	1- <5	Flam. Gas 1A H220 Press. Gas (Liq.) H280	GHS02 GHS04
acetato di isopropile	108-21-4	203-561-1 01-2119537214-46-XXXX	1- <5	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336	GHS02 GHS07
acetato di n-butile	123-86-4	204-658-1 01-2120063204-67-XXXX	1- <5	Flam. Liq. 3 H226 STOT SE 3 H336	GHS02 GHS07

Non contiene sostanze vPvB non classificate o sostanze con un limite di esposizione sul posto di lavoro dell'Unione.

Per il testo completo delle dichiarazioni H/P, consultare la sezione 16.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Bama GmbH

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione	Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
Contatto con la Pelle	Lavare la pelle con acqua. Se i sintomi persistono, richiedere assistenza medica.
Contatto con gli Occhi	Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
Ingestione	Improbabile fonte di esposizione.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nell'eventualità, peraltro improbabile, che ciò si renda necessario, somministrare trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di Estinzione

Mezzi di Estinzione Idonei Estinguere con acqua nebulizzata. Polvere.
Mezzi di estinzione non idonei Non usare getti d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Aerosol altamente infiammabile. Il riscaldamento può provocare aumento di pressione con pericolo di scoppio. In spazi limitati, fogne, ecc, i vapori possono concentrarsi e formare miscele esplosive a contatto con l'aria. Si decompone in caso d'incendio, liberando fumi tossici: Monossido di carbonio, Biossido di carbonio

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

I vigili del fuoco devono indossare indumento protettivo completo respiratore. Arginare l'acqua usata per spegnere il fuoco per difarsene in seguito. I contenitori esposti al fuoco dovrebbero essere allontanati, se è possibile, poiché possono rompersi se coinvolti nel fuoco. Raffreddare con acqua i contenitori esposti al fuoco.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Il prodotto è un aerosol. È improbabile che si verifichi un pericolo di fuoriuscita o di perdita. In caso di rottura, il contenuto rilasciato deve essere confinato come qualsiasi altra fuoriuscita di solvente.

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Assicurare un'adeguata ventilazione. Eliminare le fonti di accensione. Adoperare sistemi di ventilazione che non provochino scintille, equipaggiamenti a prova di esplosione approvati e sistemi elettrici effettivamente sicuri.
. Assicurare una protezione personale completa (con l'impiego di mezzi di protezione per le vie respiratorie) durante l'eliminazione degli sversamenti.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere meccanicamente e smaltire come al Sezione 13. Assorbire il materiale versato con sabbia, terra o altro materiale assorbente idoneo. Trasferire in un contenitore dotato di coperchio per lo smaltimento o il recupero.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedi Sezione: 8, 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Recipiente sotto pressione - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Evitare di respirare gli aerosol. Lavare accuratamente mani e pelle esposte dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare sotto chiave.

Temperatura di stoccaggio
Durata dello stoccaggio

Classe di stoccaggio VCI (Germania): 2B
Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
Stabile in normali condizioni.

Bama GmbH

Materiali incompatibili
7.3 Usi finali particolari

Ossidanti forti.

Uso professionale, L'uso dei consumatori (famiglie private), Impregnazione.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

8.1.1 Limiti di Esposizione Professionale

Limiti di Esposizione Professionale						
SOSTANZA.	No. CAS	LTEL (8 ore TWA ppm)	LTEL (8 ore TWA mg/m ³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m ³)	Nota:
Acetato di n-bulile	123-86-4	50	241	150	723	
n-Butyl acetate	123-86-4	50	241	150	723	IOELV

Regione UE Italia
Fonte Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOELV)
Valori Limite di Esposizione Professionale 2021, Italia

Annotazione IOELV Note Valore Limite Indicativo di Esposizione Professionale (IOELV)

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Adoperare sistemi di ventilazione che non provochino scintille, equipaggiamenti a prova di esplosione approvati e sistemi elettrici effettivamente sicuri.
. Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente. Un impianto di lavaggio / acqua per gli occhi e gli scopi di pulizia della pelle deve essere presente.

8.2.2. Apparecchiatura personale di protezione



Protezione degli Occhi Indossare occhiali protettivi (occhiali, visiera, o occhiali di sicurezza).



Protezione della pelle Indossare guanti appropriati se è probabile il contatto prolungato con la pelle.
Tipo : Gomma naturale, lattice
Tempo di penetrazione del materiale dei guanti: leggere le informazioni fornite dal produttore dei guanti.



Protezione respiratoria In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.
Idonea maschera con filtro tipo A/P puo' essere valida.



Pericoli termici Non applicabile.

8.2.3. Controlli Dell'esposizione Ambientale

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Aerosol
Colore Incolore.
Odore Caratteristico.
Punto di fusione/punto di congelamento Non è noto.
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione Non applicabile.
Infiammabilità Aerosol altamente infiammabile.
Limite inferiore e superiore di esplosività 0.6-15 Vol-%
Punto di Infiammabilità Non applicabile.
Temperatura di autoaccensione Non applicabile.
Temperatura di decomposizione Non è noto.
pH Non è noto.

Bama GmbH

Viscosità Cinematica	Non applicabile.
Solubilità	Insolubile in acqua.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Non applicabile.
Tensione di vapore	1.5-2.5 bar @ 20°C
Densità e/o densità relativa	0.69 g/ml @ 20°C
Densità di vapore relativa	Non applicabile.
Caratteristiche delle particelle	Non applicabile.

9.2 Altre informazioni

Contenuto del composto organico volatile 99.87 (%)

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Nessuno anticipato.

10.2 Stabilità chimica

Stabile in normali condizioni.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Non si conoscono reazioni pericolose se usato per lo scopo per cui è inteso.

10.4 Condizioni da evitare

Tenere al riparo dal calore e dalla luce solare diretta.

10.5 Materiali incompatibili

Ossidanti forti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si conoscono prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (ce) n. 1272/2008

Tossicità acuta - Ingestione	Metodo di calcolo : Non classificato.
Tossicità acuta - Contatto con la Pelle	Metodo di calcolo : Non classificato.
Tossicità acuta - Inalazione	Metodo di calcolo : Non classificato.
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	Metodo di calcolo : Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare	Metodo di calcolo : Provoca grave irritazione oculare.
Dati Sensibilizzazione della pelle	Metodo di calcolo : Non classificato.
Dati di sensibilizzazione delle vie respiratorie	Metodo di calcolo : Non classificato.
Mutagenicità sulle cellule germinali	Metodo di calcolo : Non classificato.
Cancerogenicità	Metodo di calcolo : Non classificato.
Tossicità per la riproduzione	Metodo di calcolo : Non classificato.
L'allattamento	Metodo di calcolo : Non classificato.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione singola	Metodo di calcolo : Può provocare sonnolenza o vertigini.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione ripetuta	Metodo di calcolo : Non classificato.
Pericolo in caso di aspirazione	Metodo di calcolo : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Non è noto.

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Tossicità - Invertebrati acquatici	Non è noto.
Tossicità - Pesci	Non è noto.
Tossicità - Alghe	Non è noto.
Tossicità - Comparto Sedimenti	Non classificato.
Tossicità - Comparto terrestre	Non classificato.

12.2 Persistenza e degradabilità

Il prodotto è biodegradabile. Improbabile che persista.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto possiede basso potenziale di bioaccumulo.

12.4 Mobilità nel suolo

Bama GmbH

Insolubile in acqua. Si ritiene che il prodotto abbia scarsa mobilità nel suolo.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non classificato come PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Sconosciute/i.

12.7 Altri effetti avversi

Non è noto.

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Riciclare imballaggi solo svuotato completamente. Non forare i contenitori né bruciarli, anche se vuoti. Aerosol non svuotato: Smaltire i rifiuti in un impianto di smaltimento dei rifiuti.

13.2 Informazioni supplementari

Codice dei rifiuti

Lo smaltimento dev'essere effettuato in conformità alla legislazione locale, statale o nazionale.
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 10 imballaggi contenenti residui o contaminati da sostanze pericolose
16 05 04 gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU o numero ID

UN No. 1950

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Nome di spedizione dell'ONU AEROSOLS

14.3 Classe/i di pericolo connesse al trasporto

ADR/RID

Classe ADR/RID	2
Codice ADR di Classificazione	5F
Disposizioni Speciali	190, 327, 344, 625
Quantità Limitate	1 L
Quantità esenti	E0
Codice di Comportamento in caso d'Emergenza	
Disposizioni particolari relative agli imballaggi per pacchetti	P207 LP200
Disposizioni particolari relative all'imballaggio in comune	PP87 RR6 L2
Disposizioni particolari relative agli imballaggi per pacchetti	MP9
Istruzioni per l'imballaggio Serbatoi portatili	
Disposizioni speciali per Serbatoi portatili	
Codice Serbatoio	
Disposizioni speciali per Serbatoi	
Veicolo per il trasporto in cisterna	
Categoria Trasporto ADR	2
Codice restrizione tunnel	D
Disposizioni speciali relative al trasporto - V14	
Pacchetti	
Disposizioni speciali relative al trasporto - Alla rinfusa	
Disposizioni speciali relative al trasporto - CV9 CV12	
carico, scarico e movimentazione	
Disposizioni speciali relative al trasporto - S2	
Funzionamento	
ADR NIP	
IMDG	
Classe IMDG	2
Disposizioni Speciali	190, 327, 344, 625
Quantità Limitate	1 L
Quantità esenti	E0
Disposizioni particolari relative agli	P207 LP200

Bama GmbH

imballaggi per pacchetti	
Disposizioni particolari relative all'imballaggio in comune	PP87 RR6 L2
Istruzioni per l'imballaggio Serbatoi portatili	
Disposizioni speciali per Serbatoi portatili	
IMDG EMS	F-D, S-U
Stivaggio e Manipolazione	SW1 SW22
Segregazione	SG69
Inquinante Marino	
Classe ICAO/IATA	
IATA Nome corretto per Il Trasporto	AEROSOLS
Quantità esenti	E0
Aerei di passeggeri e carico	Y203
Limitate Istruzioni per l'Imballaggio di pacchetti	
Aerei di passeggeri e carico	30Kg
Limitate Quantità netta massima	
Aerei di passeggeri e carico Istruzioni per l'Imballaggio di pacchetti	203
Aerei di passeggeri e carico	75Kg
netta massima	
Aerei da carico Istruzioni per l'Imballaggio di pacchetti	203
Aerei da carico	150Kg
Quantità netta massima	
Disposizioni Speciali	A145, A167, A802
Guida per le reazioni alle emergenze (ERG)	10L
Etichette	
Etichette	2.1



14.4 Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio

14.5 Pericoli per l'ambiente

Pericoli per l'ambiente Non e'un Inquinante Marino.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Precauzioni speciali per gli utilizzatori Mantenere sempre il contenitore in posizione rialzata.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'imo

Non si hanno informazioni

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti Europei - Autorizzazioni e/o Limitazioni Su Uso

Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione Non elencato

REACH: ALLEGATO XIV elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione Non elencato

REACH: Allegato XVII Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi Carcinogens: category 1A (106-97-8), Idrocarburi, C9-C10, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici (1174921-73-3), propan-2-olo (67-63-0), Idrocarburi, C10-C12, isoalcani, <2% aromatici (), Idrocarburi, C6-C7, n-alcani, isoalcani, ciclici, <5% n-esano (), propano (74-98-6), acetato di isopropile (108-21-4), acetato di n-butile (123-86-4)

Piano d'azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP) Non elencato

Regolamento (UE) N. 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti Non elencato

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono Non elencato

Regolamento (CE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio Non elencato

Regolamento (CE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio Non elencato

Regolamento (CE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio Non elencato

Regolamento (CE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio Non elencato

Regolamento (CE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio Non elencato

Regolamento (CE) N. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio Non elencato

Bama GmbH

sull'esportazione e importazione di
sostanze chimiche pericolose

Regolazioni nazionali

Wassergefährdungsklasse (Germania) WGK No. 1 (lievemente pericoloso per l'acqua)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica REACH non eseguita.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Le seguenti sezioni contengono revisioni o nuove indicazioni.

1-16

Leggenda

Pittogrammi di pericolo



GHS02



GHS07

GHS04: GHS: Bombola per gas
GHS08: GHS: Pericolo per la salute
GHS09: GHS: Ambiente

Classificazione del rischio

Flam. Gas 1A : Gas infiammabile Categoria 1A
Aerosol 1 : Aerosol, Categoria 1
Flam. Liq. 2 : Liquido infiammabile, Categoria 2
Flam. Liq. 3 : Liquido infiammabile, Categoria 3
Press. Gas (Liq.) : Gas sotto pressione, Gas liquefatto
Asp. Tox. 1 : Pericolo in caso di aspirazione, Categoria 1
Skin Irrit. 2 : Corrosione cutanea/irritazione cutanea, Categoria 2
Eye Irrit. 2 : Gravi danni oculari/irritazione oculare, Categoria 2
STOT SE 3 : Tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, Categoria 3
Aquatic Chronic 2 : Pericolosi per l'ambiente acquatico, Cronico, Categoria 2
Aquatic Chronic 3 : Pericolosi per l'ambiente acquatico, Cronico, Categoria 3

Indicazioni di pericolo

H220: Gas altamente infiammabile.
H222: Aerosol altamente infiammabile.
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226: Liquido e vapori infiammabili.
H229: Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P211: Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P251: Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P261: Evitare di respirare gli aerosol.
P264: Lavare accuratamente mani e pelle esposte dopo l'uso.
P271: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P273: Non disperdere nell'ambiente.
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

Bama GmbH

Acronimi

P304+P340: IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
 P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 P312: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
 P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
 P403+P233: Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.
 P405: Conservare sotto chiave.
 P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
 P501: Smaltire il prodotto in conformità con le leggi locali, statali o nazionali.

ADN : European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accordo Europeo Relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose sulle Acque Interne)
 ADR : European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Accordo Europeo Relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada)
 STA : Stime della Tossicità Acut
 CAS : Chemical Abstracts Service
 CLP : Regolamento (CE) N. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele
 DNEL : Derivati Livello Non Effetto
 CE : Comunità Europea
 EINECS : Registro Europeo delle Sostanze Chimiche in Commercio
 IATA : International Air Transport Association (Associazione Internazionale Trasporto Aereo)
 IBC : Contenitori Intermedi per il Trasporto alla Rinfusa
 ICAO : International Civil Aviation Organization (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale)
 IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Codice Marittimo Internazionale delle Merci Pericolose)
 LTEL : Limite di esposizione a lungo termine
 PBT : Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche
 PNEC : Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
 REACH : Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
 RID : Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (Regolamenti Relativi al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Ferrovia)
 STEL : Limite di esposizione a breve termine
 STOT : Tossicità d'organo bersaglio specifico
 UN : Organizzazione delle Nazioni Unite
 vPvB : molto Persistenti e molto Bioaccumulabili

Riferimenti bibliografici chiave e fonti dei dati utilizzati per la compilazione della SDS

Declinare

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Le informazioni contenute in questa pubblicazione o come comunicate in altro modo agli utilizzatori sono da ritenersi precise e fornite in buona fede, ma è responsabilità degli utilizzatori accertarsi sulla idoneità del prodotto per ogni specifico utilizzo. Bama GmbH non fornisce alcuna garanzia sull'appropriazione del prodotto per ogni particolare utilizzo ed è esclusa ogni garanzia tacita o condizione (legale o di altra natura) eccetto che l'esclusione sia prevista dalla legge. Bama GmbH non accetta alcuna responsabilità per perdite o danni (tranne casi di morte o danni alla persona causati da prodotto difettoso, se provato), derivanti da queste informazioni. Brevetto, diritti d'autore e progetto sono di proprietà riservata.