

Protezione anticaduta Bauder

Primo Fermoscala VII istruzioni di montaggio



Questo documento contiene le istruzioni d'uso e di montaggio. La documentazione deve essere conservata vicino all'impianto e deve essere letta prima dell'uso.

Istruzioni d'uso

Primo Feroscala VII

Il «Primo Feroscala Tipo VII» serve come salvaguardia contro lo spostamento laterale di una scala fino a max. 450 mm. Mediante il montaggio specializzato e l'utilizzo conforme alla norma, il Feroscala protegge l'utente da una caduta derivante dallo spostamento laterale della scala.

Avvertenza

Le condizioni di salute, come i problemi cardiaci o circolatori, il consumo di alcol, o l'assunzione di farmaci, possono compromettere la sicurezza dell'utente nei lavori in altezza.

Importante – si prega di osservare:

- Si devono utilizzare solo pezzi originali!
- Sul Feroscala non devono essere effettuati cambiamenti o integrazioni senza la previa autorizzazione scritta del produttore.
- Per motivi di sicurezza, si deve revocare l'utilizzo del Feroscala, non appena si presentino dubbi in merito all'uso sicuro, in caso di individuazione di danni, fessure o rotture.

Utilizzo

Il Feroscala deve essere fissato alla lamiera per attico con i ribattini. La scala deve essere posizionata con un angolo di 70 gradi. La scala deve essere assicurata contro lo spostamento laterale. Si deve infine effettuare un controllo visivo della scala per individuare eventuali danni.

Pulizia

Le parti metalliche devono essere pulite dopo l'uso con un panno. Sono vietati altri metodi di pulizia (p. es. pulizia con sostanze chimiche).

Produttore

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysener Strasse 40
D-47638 Straelen

Istruzioni di montaggio

Primo Fermoscala VII

Salvaguardia (mediante Fermoscala), per il fissaggio contro lo spostamento laterale.

Elementi di costruzione

- 1 Primo Fermoscala VII
- 7 ribattini ciechi

Esigenza minima di supporto

- lamiera per attico

Utensili

- pinza da ribattini
- trapano 5,1 mm
- trapano avvitatore

Fasi di montaggio

- 1** Forare con il trapano 5,1 mm i 7 fori per i ribattini ciechi nella lamiera per attico.
- 2** Fissare il Fermoscala mediante i ribattini ciechi alla lamiera per attico.




Immagine 1

PSA entsprechend der Tätigkeit benutzen
EPI utiliser selon l'activité
DPI usare secondo l'attività



Paul Bauder AG
Alte Zugerstrasse 16
CH-6403 Küsnacht a. R.
Telefono 041 854 15 60
Fax 041 854 15 69
info@bauder.ag
www.bauder.ag